

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2022 年 1 月現在のものです。

タイムラプスカメラ コンストラクションセット BCC2000



セット内容

フルHD画質
タイムラプスカメラ
TLC2000



拡張バッテリー
防水ハウジング
ATH2000



高耐久
クランプマウント
ACC1000



■BCC2000 商品情報

項目	仕様
JAN コード	4712417431235
パッケージサイズ	25.5×25×13 cm
パッケージ重量	2.1kg
パッケージ	英語
マニュアル	日本語
同梱物	<TLC2000> 単3乾電池2本、MicroSDカード、レンズカバー、 USB-Cケーブル、ネジ回し <ATH2000> カメラ固定アダプター、電池ケース、BrinnoBCSレンズ用 カバー、MicroUSBタイプCアダプター、 結露防止用乾燥剤、ネジ、ストラップ

■TLC2000

項目	仕様
画質	1920×1080
F値	F2.0
画角	118°
イメージセンサー	解像度：2.0メガピクセル ピクセルサイズ：3.0um
HDR機能	ダイナミックレンジ：85dB 光感度：4.41V/Lux-sex
撮影距離	20cm～
撮影モード	タイムラプス/ステップビデオ/ストップモーション/ 静止画
記録媒体	MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC(最大128GB/class10以上)
タイマー設定	デイリー/ウィークリー
LCDスクリーン	2.0インチ TFT LCD
電源	単3乾電池2本 DCIN5V(ACUSB-Cコネクタ)
使用可能温度	0°C～45°C
サイズ	60×70.6×42.4mm/87.5g(電池含まず)
対応防水ケース	ATH2000(別売)

※64GB以上のMicroSDカードをご利用の場合は、事前にPC等でフォーマットしてください。

TLC2000 の電池寿命 (タイムラプスモード/シーン：日中の場合)

撮影間隔	TLC2000 のみ	ATH2000 使用時	合計
ASAP	0.1 日間	0.9 日間	1 日間
1 秒	0.1 日間	0.7 日間	0.8 日間
5 秒	1.1 日間	7.7 日間	8.8 日間
30 秒	7.5 日間	54 日間	61.5 日間
1 分間	12.6 日間	90.7 日間	103.3 日間
5 分間	33 日間	237.6 日間	270.6 日間
10 分間	40 日間	288 日間	328 日間
1 時間	46 日間	331.2 日間	377.2 日間
24 時間	46 日間	331.2 日間	377.2 日間

※電池寿命の数値は室温 25 度の屋内での計測値です。

※電池寿命は設置場所や撮影設定、電池の種類により大幅に変動します。電池メーカーの性能表をご確認ください。

※充電式電池のご利用は推奨しておりません。

ATH2000

項目	仕様
防水仕様	IPX5
対応カメラ	TLC2000、TLC200、TLC200Pro、TLC120、TLC130
拡張電源	単 3 乾電池 × 16 本 MicroUSB コネクタ (出力 5V2A)
レンズカバー	標準レンズカバー、Brinno BCS レンズ (別売) 用カバー
サイズ	167 × 156 × 115.5 mm/393g (電池含まず)

ACC1000

項目	仕様
クランプ範囲	円柱：10-90 mm 角柱：1-90 mm
耐荷重	クランプ部：50kg マジックアーム部：3kg
三脚ネジ穴	1/4 インチ (3箇所)
サイズ	収納時：209 × 94 × 39 mm 使用時最大：176 × 180 × 60 mm/750 g
素材	クランプ部：ステンレス, アルミニウム マジックアーム部：ステンレス, メタル, アルミニウム