

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。

Ai カメラ IRC-C3650



【主な機能】

- ・最大 6 メガピクセルの高解像度
- ・最大 3072 × 2048 @30fps ストリームを実現
- ・暗視技術搭載
- ・H. 265+、H. 265、H. 264+、H. 264 をサポート
- ・Digital WDR
- ・3D DNR
- ・DC12V および PoE (802.3at, class 4)
- ・赤外線照射距離 最大 15m
- ・Micro SD / SDHC / SDXC カード内蔵スロット, 最大 256GB
- ・保護等級レベル: IP67/IK10
- ・BLC / HLC / 3D DNR / Defog
- ・カラー: 0.047 Lux @ (F2.6, AGC ON),
B/W : 0.0047 Lux @ (F2.6, AGC ON), 0 Lux with IR

■ 仕様

●カメラ

イメージセンサー	1/1.8 インチ CMOS プログレッシブスキャン
最低照度	カラー: 0.047lux (F2.6, AGC ON 時), B/W: 0.0047lux (F2.6, AGC ON 時), 赤外線投光時: 0lux
スローシャッター	1 秒 ~ 1/100,000 秒
レンズ	f1.27mm@ F2.6, Horizontal FOV 180° (wall mount), 360° (ceiling mount), 360° (table mount)
レンズマウント	M12
F 値	F2.6
Day & Night	赤外線カットフィルター
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	Digital WDR
視野	360°

●圧縮方式

ビデオ圧縮	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub stream: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	Baseline Profile/ Main Profile /High Profile
H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	32 Kbps - 16 Mbps

●イメージ

最大解像度	3072 × 2048
最大フレームレート	50Hz: 25fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280) 60Hz: 30fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280)
サブストリーム	50Hz: 25fps (720 × 720, 720 × 480) 60Hz: 30fps (720 × 720, 720 × 480)
画像補正	BLC/HLC/3D DNR/Defog
画像設定	Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC and white balance are adjustable by client software or web browser
ROI 設定	4 fixed regions for main stream
Day/Night 切替	Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by Alarm In (-S)

●ネットワーク

ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXC card (256G), NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	モーション検知、改ざん検知、ネットワーク切断検知、IP アドレス競合検知、違法ログイン検知、ストレージ不足検知、ストレージ故障検知
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
対応規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング、匿名アクセス

●インターフェース

通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port
オンボードストレージ	Micro SD / SDHC / SDXC カード内蔵スロット, 最大 256GB

●スマート機能

行動分析	顔キャプチャ、行列分析、ラインクロス検知 浸入検知、荷物放置検知、持ち去り検知、顔検知 シーン急変検知
エラー検知	Audio exception detection
顔認証	

●一般

使用環境	温度：-40℃ ~60℃、 湿度：95% 以下（結露無きこと）
電源	12V DC±20% , PoE(802.3at, class 4)
消費電力	最大 15W
赤外線投光距離	最大 15m
防塵防水保護等級	IP67/IK10
寸法	168mm × 153mm × 55mm
質量	1400g

※製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 対応規格

電気用品安全法（電安法・PSE）：対象外
電磁的確認（VCCI など）：VCCI（クラス A）
電波法：対象外
電気通信事業法（JATE）：対象外

■ 商標および登録商標について

- ・ Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ iPad、iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・ Android は Google LLC の商標です。
- ・ その他、この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

■ 外観図（単位：mm）

