

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2022 年 4 月現在のものです。

AI カメラ IRC-S0210



【主な機能】

- ・最大 2MP の高解像度
- ・H. 265+対応で効率的な圧縮を実現
- ・120dB WDR
- ・保護等級レベル: IP67
- ・256GB の SD カード記憶装置 microSD カード (最大 256GB) 対応

■ 仕様

●カメラ

イメージセンサー	1/2.7 インチ CMOS プログレッシブスキャン
最低照度	カラー: 0.005lux (F1.6、AGC ON時)
シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
スローシャッター	あり
ワイドダイナミックレンジ	120dB
Day & Night	赤外線カットフィルター
角度調整	パン: 0° ~360°、チルト: 0° ~90°、 ローテーション: 0° ~360°

●レンズ

絞りタイプ	固定
レンズタイプ	2.8mm: 水平方向視野 111.6°、垂直方向視野 59.1°、 対角方向視野 133.9°
レンズマウント	M12
F 値	F1.6

●照明器

波長	850nm
赤外線照射距離	最大 30m

●ビデオ

最大解像度	1920 × 1080
最大フレームレート	50Hz : 25fps (1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz : 30fps (1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz : 25fps (640 × 480、640 × 360) 60Hz : 30fps (640 × 480、640 × 360)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H. 265/H. 264/H. 265+/H. 264+ サブストリーム: H. 265/H. 264/MJPEG
ビデオビットレート	32 Kbps - 8 Mbps
H. 264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H. 265 タイプ	メインプロファイル
H. 264+	メインストリーム対応
H. 265+	メインストリーム対応
ROI 設定	メインストリーム、サブストリーム個別に 1 エリア

●ネットワーク

プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP™、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour、IPv4、UDP、SSL/TLS
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
対応規格	ONVIF (PROFILE S、PROFILE G、PROFILE T)、ISAPI
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 ユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
ネットワークストレージ	サポートマイクロ SD / SDHC / SDXC カード (256 GB)、ローカルストレージと NAS、ANR
Web ブラウザ	ライブビュー閲覧にプラグインのダウンロードが必要: IE10 ライブビュー閲覧にプラグインのダウンロードが不要: Chrome 57.0 以降、Firefox52.0 以降 ローカルサービス: Chrome 57.0 以降、Firefox52.0 以降

●イメージ

画像設定	回転モード、輝度、コントラスト、彩度、色合い、シャープネス (クライアントソフト、Web ブラウザで調整可能)
Day/Night 切替	Day/Night/自動/スケジュール
画像補正	BLC/3D DNR/HLC

●インターフェース

通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
オンボードストレージ	内蔵マイクロ SD スロット、最大 256 GB
ハードウェアリセット	あり

●イベント

スマートイベント	進入検知、侵入検知
----------	-----------

●一般

連携方法	NAS /メモ리카ードへのアップロード/ FTP、監視センター、トリガー録画、トリガーキャプチャ、メール送信
機器	金属、プラスチック
製品寸法	69.7×67.9×171.4mm
パッケージ寸法	216×121×118mm
製品質量	350g
パッケージ質量	450g
保存環境	温度：-30℃～60℃、 湿度：95%以下（結露無きこと）
使用環境	温度：-30℃～60℃、 湿度：95%以下（結露無きこと）
Web クライアント言語	英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、中国語（繁体字）、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語（ブラジル）、ウクライナ語
一般機能	ワンキー リセット、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IP アドレスフィルタ
電源	12VDC±25%、PoE (802.3af class 3)
電源インターフェース	Φ5.5 mm の同軸電源プラグ
消費電力、電流	12VDC、0.4A、max. 5W PoE：(802.3af、36V to 57V)、0.2A to 0.15A、最大 6.5W

● 認証

EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) ; CE-EMC (EN 55032 : 2015、EN 61000-3-2 : 2014、EN 61000-3-3 : 2013、EN 50130-4 : 2011 +A1 : 2014) ; RCM (AS/NZS CISPR 32 : 2015) ; IC (ICES-003 : Issue 6、2016) ; KC (KN 32 : 2015、KN 35 : 2015)
安全性	UL (UL 60950-1) ; CB (IEC 60950-1 : 2005 + Am1 : 2009 + Am2 : 2013) ; CE-LVD (EN 60950-1 : 2005 + Am1 : 2009 + Am2 : 2013) ; BIS (IS 13252 (Part1) : 2010+A1 : 2013+A2 : 2015) ; LOA (IEC/EN 60950-1)
環境	CE-RoHS (2011/65/EU) ; WEEE (2012/19/EU) ; Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
保護等級レベル	IP67 (IEC 60529-2013)

※製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 対応規格

電気用品安全法 (電安法・PSE) : 対象外
電磁的確認 (VCCI など) : VCCI (クラス A)
電波法 : 対象外
電気通信事業法 (JATE) : 対象外

■ 外観図 (単位 : mm)

