

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 11 月現在のものです。

# AI カメラ IRC-S0460



## 【主な機能】

- ・最大 4MP の高解像度
- ・暗視技術搭載による低照度性能
- ・120dB WDR 技術
- ・効率的 H. 265+圧縮技術
- ・ターゲット分類による誤警報の低減
- ・保護等級レベル: IP67
- ・3D DNR 技術

## ■ 仕様

### ●カメラ

イメージセンサー	1/2.7 インチ CMOS プログレッシブスキャン
最低照度	カラー： 0.003lux (F1.4、AGC ON時)
シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
スローシャッター	あり
Day & Night	赤外線カットフィルター
角度調整	パン：0° ~360°、チルト：0° ~90°、 ローテーション：0° ~360°
ワイドダイナミックレンジ	120dB

### ●レンズ

レンズタイプ	2.8mm：水平方向視野 103°、垂直方向視野 55°、 対角方向視野 123° 4mm：水平方向視野 83°、垂直方向視野 45°、 対角方向視野 98° 6mm：水平方向視野 53°、垂直方向視野 28°、 対角方向視野 62°
F 値	F1.4
レンズマウント	M12
絞りタイプ	固定

### ●照明器

赤外線照射距離	最大 40m
波長	850nm
スマートサブライイト	あり
補助照明	赤外線

## ●ビデオ

最大解像度	2592 × 1944
最大フレームレート	50Hz : 20fps (2592 × 1944) 25fps (2688 × 1520、2304 × 1296、1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz : 20fps (2592 × 1944) 30fps (2688 × 1520、2304 × 1296、1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz : 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz : 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)
サードストリーム	50Hz : 25fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360、360 × 240) 60Hz : 30fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360、360 × 240)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H. 265/H. 264 サブストリーム: H. 265/H. 264/MJPEG サードストリーム: H. 265/H. 264
ビデオビットレート	32 Kbps - 8 Mbps
H. 264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H. 265 タイプ	メインプロファイル
H. 264+	メインストリーム対応
H. 265+	メインストリーム対応
ビットレート制御	CBR/VBR
スケーラブルビデオコーディング (SVC)	あり
ROI 設定	メインストリーム、サブストリーム個別に 1 エリア

## ●ネットワーク

同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
対応規格	ONVIF (PROFILE S、PROFILE G、PROFILE T)、ISAPI、SDK
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、SNMP
スムーズストリーミング	対応
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 ユーザーレベル：管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ	パスワード保護、HTTPS 暗号化、IP アドレスフィルタ、セキュリティ監査ログ、HTTP/HTTPS のベーシック認証とダイジェスト認証、TLS 1.2、WSSE、ONVIF のダイジェスト認証
ネットワークストレージ	MicroSD / SDHC / SDXC カード (256 GB) ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB / CIFS)、自動ネットワーク補完 (ANR) ハイエンドのハイビジョンメモリカード、メモリカードの暗号化と全性検知
Web ブラウザ	プラグインが必要なライブ表示：IE8 +、Chrome41.0 - 44、Firefox30.0 - 51、サファリ 8.0 - 11 無料ライブ表示：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+

## ●イメージ

Day/Night 切替	Day/Night/自動/スケジュール
画像補正	BLC/3D DNR/HLC
画像パラメータスイッチ	あり
画像設定	回転モード、ブライトネス、コントラスト、彩度、色合い、シャープネス (クライアントソフト、Web ブラウザで調整可能)

## ●インターフェース

オンボードストレージ	内蔵マイクロ SD スロット、最大 256 GB
ハードウェアリセット	あり
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート

## ●インテリジェント

基本イベント	モーション検知、改ざん検知、ネットワーク切断検知、IPアドレス競合検知、違法ログイン検知、ストレージ不足検知、ストレージ故障検知
顔キャプチャ	対応
行動分析	ラインクロス検知、浸入検知、荷物放置検知、持ち去り検知、顔検知、シーン急変検知

## ●一般

保存環境	温度：-30°C ~60°C、 湿度：95% 以下（結露無きこと）
使用環境	温度：-30°C ~60°C、 湿度：95% 以下（結露無きこと）
電源	12VDC±25%、PoE (802.3af class 3)
消費電力、電流	12VDC、0.5A、max. 6.0W PoE：(802.3af、36V to 57V)、0.2A to 0.13A、 最大 7.0W
電源インターフェース	Φ5.5 mm の同軸電源プラグ
機器	ADC12
製品寸法	Φ70×161.7mm
パッケージ寸法	216×121×118mm
製品質量	480g
パッケージ質量	696g
連携方法	NAS /メモリカードへのアップロード、監視センター、トリガーレコード、トリガーキャプチャ
Web クライアント言語	英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、中国語（繁体字）、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語（ブラジル）、ウクライナ語
一般機能	アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メール、ピクセルカウンタを介してパスワードをリセット
ソフトウェアリセット	対応

## ● 認証

EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) ; CE-EMC (EN 55032 : 2015、EN 61000-3-2 : 2014、EN 61000-3-3 : 2013、EN 50130-4 : 2011 +A1 : 2014) ; RCM (AS/NZS CISPR 32 : 2015) ; IC (ICES-003 : Issue 6、2016) ; KC (KN 32 : 2015、KN 35 : 2015)
安全性	UL (UL 60950-1) ; CB (IEC 60950-1 : 2005 + Am1 : 2009 + Am2 : 2013) ; CE-LVD (EN 60950-1 : 2005 + Am1 : 2009 + Am2 : 2013) ; BIS (IS 13252 (Part1) : 2010+A1 : 2013+A2 : 2015) ; LOA (IEC/EN 60950-1)
環境	CE-RoHS (2011/65/EU) ; WEEE (2012/19/EU) ; Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
保護	Ingression protection : IP67 (IEC 60529-2013)

※製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

## ■ 対応規格

電気用品安全法 (電安法・PSE) : 対象外  
電磁的確認 (VCCI など) : VCCI (クラス A)  
電波法 : 対象外  
電気通信事業法 (JATE) : 対象外

## ■ 外観図 (単位 : mm)

