

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 1 月現在のものです。

Ai カメラ IRC-S2935



【主な機能】

- ・最大 3 メガピクセルの高解像度
- ・最大 2048 × 1536fps ストリームを実現
- ・暗視技術搭載
- ・H. 265+、H. 265、H. 264+、H. 264 をサポート
- ・Digital WDR
- ・3D DNR
- ・DC12V および PoE (802. 3af)
- ・赤外線照射距離 最大 8m
- ・Micro SD / SDHC / SDXC カード内蔵スロット, 最大 128GB
- ・保護等級レベル:
 - ・WDR/3D DNR/Backlight Compensation/Defog
 - ・カラー:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 赤外線投光時:0lux

■ 仕様

●カメラ

イメージセンサー	1/2.8 インチ CMOS プログレッシブスキャン
最低照度	カラー: 0.005lux (F1.2, AGC ON 時), B/W: 0.017lux (F2.2, AGC ON 時), 赤外線投光時: 0lux
スローシャッター	1/3 s to 1/100,000 s, support slow shutter
レンズ	F1.16 mm @ F2.2, horizontal field of view: 180°, vertical field of view: 180°
レンズマウント	M12
F 値	F1.2~2.2
Day & Night	IR cut filter with auto switch
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
視野	

●圧縮方式

ビデオ圧縮	Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	Main Profile/High Profile
H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	32 Kbps - 16 Mbps

●イメージ

最大解像度	2048 × 1536
最大フレームレート	50Hz: 25fps (2048 × 1536, 1600 × 1200, 1280 × 960) 60Hz: 30fps (2048 × 1536, 1600 × 1200, 1280 × 960)
サブストリーム	50Hz: 25fps (352 × 288, 704 × 576) 60Hz: 30fps (352 × 240, 704 × 576)
画像補正	WDR/3D DNR/Backlight Compensation/Defog
画像設定	Saturation, brightness, contrast, and sharpness are adjustable via client software or web browser
ROI 設定	4 fixed regions for main stream
Day/Night 切替	Auto/Schedule/Triggered by Alarm In (-S model supports)

●ネットワーク

ネットワークストレージ	NAS (Support NFS, SMB/CIFS), built-in microSD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 G, ANR
アラームトリガー	Video tampering alarm, HDD full, HDD error, network disconnected, IP address conflicted, illegal login
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
対応規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
一般機能	One-key reset, anti-flicker, password protection, privacy mask, IP Address filtering, heartbeat, watermark

●インターフェース

通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
オンボードストレージ	Built-in microSD/SDHC/SDXC slot, up to 128 G

●スマート機能

行動分析

エラー検知	Audio exception detection
-------	---------------------------

顔認証

●一般

使用環境	温度：-10℃ ~50℃、 湿度：95% 以下（結露無きこと）
電源	12V DC±20% , PoE (802.3a f)
消費電力	最大 6.5W
赤外線投光距離	最大 8m
防塵防水保護等級	
寸法	Φ119.9mm×41.2mm
質量	600g

※製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 対応規格

電気用品安全法（電安法・PSE）：対象外
電磁的確認（VCCI など）：VCCI（クラス A）
電波法：対象外
電気通信事業法（JATE）：対象外

■ 商標および登録商標について

- ・ Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ iPad、iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・ Android は Google LLC の商標です。
- ・ その他、この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です

■ 外観図（単位：mm）

