

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2022 年 1 月現在のものです。

太陽光発電型セキュリティカメラ

IRC-S6871-CS80



【主な機能】

- ・ 8MP @15fps 高解像度
- ・ 24 時間 365 日鮮やかな映像
- ・ 120dB WDR 技術
- ・ ターゲット分類による誤認識の低減
- ・ 80W 太陽光発電パネル、30Ah 充電式リチウム電池
- ・ バッテリー管理、バッテリー表示、バッテリー高低温保護、充放電保護、低バッテリー睡眠保護と遠隔ウェイクアップサポート
- ・ LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4G 無線ネットワーク伝送、マイクロ SIM カードサポート
- ・ 保護等級レベル: IP67
- ・ 内蔵 64GB の EMMC ストレージ

■ 仕様

●カメラ

イメージセンサー	1/1.2 インチ CMOS プログレッシブスキャン
最低照度	カラー : 0.0005lux (F1.0、AGC ON 時)
最大解像度	3840 × 2160
シャッタースピード	1 秒 ~ 1/100,000 秒

●レンズ

レンズタイプ	2.8mm : 水平方向視野 101.6°、垂直方向視野 52.4°、 対角方向視野 124°
絞りタイプ	固定
F 値	F1.0
レンズマウント	M20

●DORI

DORI	2.8mm D : 44m、O : 17.5m、R : 9m、I : 4.5m
------	---

●照明器

補助照明	白色光
補助範囲	30m
スマートサブライイト	あり

●ビデオ

最大フレームレート	50Hz : 12.5fps (3840×2160、2688×1520、1920×1080、1280×720) 60Hz : 15fps (3840×2160、2688×1520、1920×1080、1280×720)
サブストリーム	50Hz : 12.5fps (640×480、640×360) 60Hz : 15fps (640×480、640×360)
ビデオ圧縮	メインストリーム : H.265 サブストリーム : H.265/MJPEG *フルパワーモード: メインストリームサポート H.265+
ビデオビットレート	32Kbps - 16Mbps
H.265 タイプ	メインプロファイル
ビットレート制御	CBR/VBR
スケーラブルビデオコーディング (SVC)	H.265 エンコード
ROI 設定	メインストリームに4つの固定領域

●ネットワーク

同時ライブビュー	最大6チャンネル
対応規格	ONVIF (PROFILE S、PROFILE G、PROFILE T)、ISAPI、SDK
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3ユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ	パスワード保護、HTTPS暗号化、802.1x認証(EAP-MD5)、ウォーターマーク、IPアドレスフィルタ、HTTP/HTTPSのベーシック認証とダイジェスト認証、WSSE、ONVIFのダイジェスト認証、RTP/RTSP over HTTPS、制御タイムアウト設定、TLS 1.2
ネットワークストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充 (ANR) ハイエンドのハイビジョンメモ리카ード、メモ리카ードの暗号化と全性検知
Web ブラウザ	プラグインに必要なライブビュー: IE 10以降 プラグイン無料のライブビュー: Chrome 57.0以降、Firefox52.0以降 ローカルサービス: Chrome 57.0以降、Firefox52.0以降

●モバイル

SIM カードタイプ	マイクロ SIM
周波数	LTE-TDD: Band41 LTE-FDD: Band1/3/8/11/18/19/21/26/28 WCDMA: Band1/8
標準	LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA

●イメージ

ワイドダイナミックレンジ	120dB
Day/Night 切替	Day/Night/自動/スケジュール
画像補正	BLC/3D DNR/HLC
画像パラメータスイッチ	あり
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス（クライアントソフト、Web ブラウザで調整可能）
SNR	≥ 52 dB
プライバシーマスク	4 つまで設定可能なポリゴンプライバシーマスク

●インターフェース

RS-485	1RS-485
オンボードストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、microSD カード対応、最大 256GB； 64GB の EMMC ストレージを内蔵
ハードウェアリセット	あり
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート

●イベント

基本イベント	モーション検出、ビデオの改ざんアラーム、（ネットワーク切断、IP アドレス競合、違法ログイン、HDD フル、HDD エラーは例外）
スマートイベント	ライン交差検出、侵入検出、領域入口検出、領域終了検出、無人の荷物の検出、オブジェクトの削除検出（最大 4 つの領域に設定可能。またスマートイベントはフルパワーモードでのみサポート）
連携方法	FTP/NAS/メモ리카ードへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、トリガー画、キャプチャーのトリガー

●一般

電源	12 VDC±20 %、φ5.5 mm の同軸電源プラグ 1. 待機時消費電力：0.053W 2. 24 時間平均消費電力：2W（4G 伝送を除く） 3. 最大消費電力 3.2W
材質	フロントカバー：金属、本体：金属、 ブラケット：金属
製品寸法	829.9×696.3×760 mm
パッケージ寸法	862×292×765 mm
製品質量	25.4kg
パッケージ質量	30.1kg
保存環境	温度：-20℃～60℃、 湿度：95% 以下（結露無きこと）
使用環境	温度：-20℃～60℃、 湿度：95% 以下（結露無きこと）
言語	英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、中国語（繁体字）、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語（ブラジル）、ウクライナ語
一般機能	アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ

●バッテリー

バッテリータイプ	リチウム
容量	30Ah
最大充電電圧	12.6V
バッテリー電圧	10.8V
作動温度	充電：-20℃～45℃、放電：-20℃～60℃
バッテリー寿命	500 回
バッテリー質量	約 3.3kg
拡張寸法	236×154×80 mm

● 認証

保護等級レベル

カメラ: IP67 (IEC 60529-2013)

耐風速 60m/s

※製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 対応規格

電気用品安全法 (電安法・PSE): 対象外

電磁的確認 (VCCI など): VCCI (クラス A)

電波法: 対象外

電気通信事業法 (JATE): 対象外

■ 外観図 (単位: mm)

