

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 12 月現在のものです。

AI カメラ IRC-SA0216B



【主な機能】

- ・ 2MP 高性能 CMOS
- ・ 1920×1080 の解像度
- ・ 2.7~13.5mm 可変焦点レンズ、オートフォーカス
- ・ 130dB WDR 技術、3D DNR
- ・ スマート IR、最大 60m の IR 距離
- ・ 4in1 ビデオ出力 (TVI/AHD/CVI/CVBS に切り替え可)
- ・ 保護等級レベル : IP67

■ 仕様

●カメラ

イメージセンサー	2MP CMOS
信号システム	PAL/NTSC
解像度	1920×1080
フレームレート	PAL : 1080p@25fps NTSC : 1080p@30fps
最低照度	カラー : 0.003 Lux @ (F1.2、AGC ON時)、IR と 0 Lux
シャッタースピード	PAL : 1/25 秒～1/50,000 秒 NTSC : 1/30 秒～1/50,000 秒
スローシャッター	最大 16 回
レンズ	2.7 mm～13.5 mm 電動、オートフォーカス
水平視野	103° ～32.1°
レンズマウント	Φ14
デイ& ナイト	ICR
ワイドダイナミックレンジ	≥130 dB
角度調整	パン : 0° ～360°、チルト : 0° ～90°、 ローテーション : 0° ～360°

●メニュー

画像モード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	自動/手動
AE (自動露出) モード	WDR/BLC/HLC/Global
プライバシーマスク	最大 4 箇所プライバシーマスク
動き検出	最大 4 箇所モーションエリア
NR (ノイズリダクション)	3D DNR/2D DNR
言語	英語
機能	明るさ、シャープネス、ミラー、スマート IR

●インタフェース

ビデオ出力 TVI/AHD/CVI/CVBS

●一般

操作条件	-40° C~60° C、湿度：90%以下（結露しないこと）
電源	12 VDC ±25%、24 VAC ±25% * 1台のカメラの電源を供給するために、1台の電源アダプタを使用することを推奨
消費電力	最大. 7.5W
保護等級	IP67
素材	金属製
IR レンジ	最大 60m
製品寸法	85mm × 92mm × 269.6mm
製品質量	約 910g

※製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 対応規格

電気用品安全法（電安法・PSE）：対象外
電磁的確認（VCCI など）：VCCI（クラス A）
電波法：対象外
電気通信事業法（JATE）：対象外