

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 12 月現在のものです。

AI カメラ IRC-SA1256P



【主な機能】

- ・ 2MP 高性能 CMOS
- ・ 超低照度
- ・ 1920 × 1080 解像度
- ・ 2.8mm、3.6mm、6mm 固定焦点レンズ
- ・ 120dB WDR 技術、3D DNR
- ・ EXIR 2.0、Smart IR、IR 照射距離：最大 20m
- ・ PoC.af
- ・ 保護等級レベル：IP67、IK10

■ 仕様

●カメラ

イメージセンサー	2MP プログレッシブスキャン CMOS
信号システム	PAL/NTSC
フレームレート	PAL : 1080p@25fps NTSC : 1080p@30fps
解像度	1920×1080
最低照度	カラー : 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON時) 、0 Lux with IR
シャッタースピード	PAL : 1/25 秒～1/50,000 秒 NTSC : 1/30 秒～1/50,000 秒
スローシャッター	最大 16 回
レンズ	2.8mm、3.6mm、6mm 固定焦点レンズ
水平視野	103° (2.8mm) 、82.6° (3.6mm) 、54.4° (6mm)
レンズマウント	M12
デイ& ナイト	IR カットフィルター
角度調整	パン : 0° ～360° 、チルト : 0° ～90° 、 ローテーション : 0° ～360°
同期	内部同期
ワイドダイナミックレンジ	>120 dB

●メニュー

AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW/手動
プライバシーマスク	ON/OFF、4 エリア対応
動体検知	4 エリア対応
バックライト補正	WDR/BLC/OFF
3D DNR (デジタル/イズリダクション)	レベル : 1～10
言語	英語、中国語
機能	明るさ、シャープネス、ミラー、Smart IR

●インタフェース

ビデオ出力 1HD アナログ出力

●一般項目

操作条件 温度：-40° C~60° C、
湿度：90%以下（結露しない環境）

電源 12 VDC ; 25%/PoC. af

消費電力 最大. 3. 2W

保護レベル IP67、IK10

材料 金属製

IR 照射距離 最大 20m

製品寸法 Φ 111mm×82. 4mm

製品質量 約 350g

※製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 対応規格

電気用品安全法（電安法・PSE）：対象外
電磁的確認（VCCI など）：VCCI（クラス A）
電波法：対象外
電気通信事業法（JATE）：対象外

■ 外観図（単位：mm）

