

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 11 月現在のものです。

# 顔認証サーマルカメラ IRC-F1672DX



## 【主な機能】

- ・ 温度測定範囲：35°C～45°C（95° F～113° F）、精度：0.1°C、偏差：±0.5°C
- ・ 顔認識距離：0.3m～2m
- ・ フェイスマスク検出
- ・ 認証ページに温度測定結果を表示
- ・ 7インチ液晶タッチスクリーン、2MP 広角レンズ
- ・ Mifare カード、FeliCa カードおよび DESfire カード読み取りモジュール
- ・ 顔認識スピード<0.2 秒/ユーザー
- ・ 顔認識精度率≥99%
- ・ 顔登録容量：50,000 人、カード登録容量：50,000 枚、イベント容量：50,000 件

## ■ 仕様

### システム

オペレーションシステム Linux

### 温度測定

温度測定範囲 35°C～45°C (95° F～113° F)

センサー 酸化バナジウム非冷却センサー

解像度 120 × 160

フレーム レート 25 fps

測定精度 0.1°C

測定偏差 ± 0.5°C

測定距離 0.3 ～ 2m

### ディスプレイ

サイズ 7インチ

最大解像度 1024 × 600

タイプ タッチスクリーン

### ビデオ

ピクセル 2MP

レンズ デュアルレンズ

ビデオ規格 PAL (Default)/NTSC

### オーディオ

音質 内蔵全方位マイク

### ネットワーク

有線ネットワーク サポート、10 / 100 / 1000 Mbps自動切替

## ●インターフェース

ネットワークインターフェース	×1
----------------	----

RS-485	×1
--------	----

Wiegand	×1
---------	----

ロック出力	×1
-------	----

Exit ボタン	×1
----------	----

ドアコンタクト入力	×1
-----------	----

TAMPER	×1
--------	----

## ●容量

カード登録容量	50000
---------	-------

顔登録容量	50000
-------	-------

イベント容量	50000
--------	-------

## ●識別

顔認識精度率	≥99%
--------	------

カードタイプ	Mifare カード、DESfire カード、Felica カード
--------	-----------------------------------

カード読み取り距離	0 ~ 5cm
-----------	---------

カードリーディング	< 1s
-----------	------

顔認識期スピード	<0.2秒/ユーザー
----------	------------

顔認識距離	0.3m~2m
-------	---------

## ●機能

時間同期	サポート
------	------

フェイスアンチ	サポート
---------	------

ライブビュー	サポート
--------	------

オーディオプロンプト	サポート
------------	------

## ●一般

電源	12VDC/2A
動作温度	-10°C ~ 50°C
動作湿度	0 ~ 90%
アプリケーション環境	屋内（無風環境使用）
寸法	103.36mm × 248.9mm × 27.35mm
言語	英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、タイ語、アラビア語、日本語

## ■ 外観図

