

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2021 年 12 月現在のものです。

顔認証サーマルカメラ IRC-F680DE



【主な機能】

- ・ 8 インチ液晶タッチスクリーン
- ・ 画面上でカードを認証
- ・ 顔認識距離：0.3m～3m、顔認識スピード<0.2秒/ユーザー、顔認識精度率≥99%
- ・ 顔登録容量：100,000人、カード登録容量：100,000枚、イベント容量：150,000件
- ・ サポート：ISAPI、ISUP 5.0、Wiegand、RS - 485、TCP / IP、POE
- ・ 双方向オーディオ
- ・ Webクライアント、モバイルクライアントを経由したコンフィグレーション

■ 仕様

●システム

オペレーションシステム	Linux
-------------	-------

●ディスプレイ

サイズ	8インチ
-----	------

最大解像度	1280 × 800
-------	------------

操作方法	タッチスクリーン
------	----------

●ビデオ

ピクセル	2MP
------	-----

レンズ	× 2
-----	-----

●ネットワーク

有線ネットワーク	10/100/1000Mbps 自動切替
----------	----------------------

●インターフェース

ネットワークインタフェース	×1
---------------	----

RS-485	×1
--------	----

Wiegand	×1
---------	----

ロック出力	×1
-------	----

Exit ボタン	×1
----------	----

ドアコンタクト入力	×1
-----------	----

I/O 入力	×2
--------	----

I/O 出力	×1
--------	----

電源インターフェース	×2-pin
------------	--------

TAMPER	×1
--------	----

USB	×1
-----	----

●容量

カード登録容量 100000

顔登録容量 100000

イベント容量 150000

●識別

カードタイプ Mifareカード、DESfireカード、Felicaカード

カード読み取り距離 0 ~ 5cm

カードリーディング < 1s

顔認識スピード < 0.2秒

顔認識精度率 ≥99%

顔認識距離 0.3m~3m

●機能

言語 英語、タイ語、ブラジルのポルトガル語、ロシア語、スペイン語、アラビア語、日本語、ウクライナ語、ネシア語

QRコード認識 サポート(認識サイズ 6 cm × 6 cm 以上)

顔なりすまし防止 サポート

時間同期 サポート

●一般

電源 12-24VDC、3A、標準 POE

動作温度 -30°C ~ 60°C

動作湿度 0 ~ 90%

寸法 127.3mm × 232.1mm × 23.5mm

保護等級レベル IP65

■ 外観図

