


ECOHiLUX照明器具 配光データシート


意匠図

器具品名	直管用専用器具 トラフ型110形1灯	保守率	
器具品番	IRLDL111TR-K	良	0.69
光源色	温白色	中	0.67
色温度	3500K	否	0.63
器具光束	4692lm	器具効率	
光源	LDRd86T・WW/32/51/L/LI	上方向	8%
光源光束	5100lm	下方向	84%
		全方向	92%




照明率表

配光曲線



直射水平面照度



ECOHiLUX照明器具 配光データシート


意匠図

器具品名	直管用専用器具 直付下面開放型110形1灯	保守率	
器具品番	IRLDL111CL	良	0.67
光源色	温白色	中	0.63
色温度	3500K	否	0.56
器具光束	4975lm	器具効率	
光源	LDRd86T・WW/32/51/L/LI	上方向	0%
光源光束	5100lm	下方向	98%
		全方向	98%




照明率表

配光曲線




直射水平面照度



ECOHiLUX照明器具 配光データシート


意匠図

器具品名	直管用専用器具 直付下面開放型110形2灯	保守率	
		良	0.67
器具品番	IRLDL112CL	中	0.63
光源色	温白色	否	0.56
色温度	3500K	器具効率	
器具光束	9950lm	上方向	0%
光源	LDRd86T・WW/32/51/L/LI	下方向	98%
光源光束	5100lm × 2	全方向	98%




照明率表

配光曲線




直射水平面照度



ECOHiLUX照明器具 配光データシート


意匠図

器具品名	直管用専用器具 埋込下面開放型110形1灯	保守率	
器具品番	IRLDL111UK	良	0.67
光源色	温白色	中	0.63
色温度	3500K	否	0.56
器具光束	4743lm	器具効率	
光源	LDRd86T・WW/32/51/L/LI	上方向	0%
光源光束	5100lm	下方向	93%
		全方向	93%




照明率表

配光曲線




直射水平面照度



ECOHiLUX照明器具 配光データシート


意匠図

器具品名	直管用専用器具 埋込下面開放型110形2灯	保守率	
器具品番	IRLDL112UK	良	0.67
光源色	温白色	中	0.63
色温度	3500K	否	0.56
器具光束	9690lm	器具効率	
光源	LDRd86T・WW/32/51/L/LI	上方向	0%
光源光束	5100lm × 2	下方向	95%
		全方向	95%



照明率表

配光曲線



直射水平面照度

