SHEET No. 20181130-246725

# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

| | |
|---|---|
| 器具品名 | LEDダウンライト COBシリーズ |
| 器具品番 | DL15WW-30C2B-D |
| 部品品名 | - |
| 部品品番 | - |
| 器具光束 | 1410lm |
| 光源 | - |
| 光源光束 | 一体型器具のため、器具光束表示 |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.69 |
| 中 | 0.67 |
| 否 | 0.63 |

| 器具効率 | |
|---|---|
| 上方向 | 0% |
| 下方向 | 100% |
| 全方向 | 100% |

## 意匠図



## 照明率表

作業面照明率(×O. O1)

| 反射率 天井 | | 80 | | | | | | | 70 | | | | | | | 50 | | | | | 30 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反射率 壁 | | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 50 | | 30 | | 10 | 30 | | 10 | 0 |
| 反射率 床 | | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 0.4 | 60 | 57 | 49 | 47 | 42 | 41 | 38 | 59 | 56 | 48 | 47 | 42 | 41 | 38 | 47 | 46 | 42 | 41 | 38 | 41 | 41 | 38 | 36 |
| | 0.6 | 79 | 73 | 67 | 64 | 60 | 58 | 54 | 77 | 72 | 66 | 63 | 60 | 58 | 54 | 65 | 63 | 59 | 58 | 54 | 58 | 57 | 54 | 53 |
| | 0.8 | 90 | 82 | 78 | 74 | 71 | 68 | 64 | 88 | 80 | 77 | 73 | 71 | 68 | 64 | 75 | 72 | 69 | 67 | 64 | 68 | 67 | 64 | 62 |
| | 1 | 97 | 87 | 86 | 80 | 79 | 75 | 71 | 95 | 86 | 85 | 79 | 78 | 74 | 71 | 82 | 78 | 76 | 74 | 70 | 75 | 73 | 70 | 68 |
| | 1.25 | 103 | 92 | 93 | 86 | 86 | 81 | 77 | 101 | 91 | 92 | 85 | 85 | 81 | 77 | 89 | 84 | 83 | 80 | 77 | 81 | 79 | 76 | 74 |
| | 1.5 | 108 | 95 | 98 | 89 | 91 | 85 | 81 | 105 | 94 | 96 | 89 | 90 | 84 | 81 | 93 | 87 | 88 | 83 | 80 | 85 | 82 | 80 | 78 |
| | 2 | 113 | 99 | 105 | 94 | 99 | 90 | 87 | 110 | 97 | 103 | 93 | 97 | 90 | 87 | 99 | 92 | 94 | 89 | 86 | 91 | 87 | 85 | 83 |
| | 2.5 | 117 | 101 | 110 | 97 | 104 | 94 | 91 | 114 | 100 | 107 | 96 | 102 | 93 | 91 | 102 | 95 | 98 | 92 | 90 | 95 | 91 | 89 | 87 |
| | 3 | 120 | 103 | 113 | 99 | 108 | 97 | 94 | 116 | 101 | 110 | 98 | 106 | 96 | 93 | 105 | 97 | 101 | 94 | 92 | 97 | 93 | 91 | 89 |
| | 4 | 123 | 105 | 118 | 102 | 114 | 100 | 98 | 119 | 103 | 115 | 101 | 111 | 99 | 97 | 108 | 99 | 106 | 98 | 96 | 101 | 96 | 95 | 92 |
| | 5 | 125 | 106 | 121 | 104 | 117 | 102 | 100 | 121 | 105 | 117 | 103 | 114 | 101 | 100 | 111 | 101 | 108 | 100 | 98 | 103 | 98 | 97 | 94 |
| | 7 | 128 | 107 | 125 | 106 | 122 | 105 | 104 | 123 | 106 | 121 | 105 | 118 | 104 | 103 | 113 | 103 | 112 | 102 | 101 | 106 | 100 | 99 | 97 |
| | 10 | 129 | 108 | 127 | 107 | 125 | 107 | 106 | 125 | 107 | 123 | 106 | 121 | 106 | 105 | 115 | 104 | 114 | 104 | 103 | 108 | 102 | 101 | 99 |

## 配光曲線




## 直射水平面照度




アイリスオーヤマ株式会社