SHEET No. 20140320001

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

		保守率	
器具品名	ラインルクス	良	0.77
器具品番	LDMOBL－19N－UK40－W328	中	0.72
部品品名	－	否	0.64
部品品番	－	器具効率	
器具光束	1940lm	上方向	0%
光源	LED	下方向	100%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	全方向	100%

意匠図



照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	45	42	31	30	23	23	18	44	41	31	30	23	23	18	30	29	23	23	18	23	22	18	17
	0.6	62	57	47	45	38	37	32	60	56	47	44	38	37	32	45	43	37	36	32	37	36	31	30
	0.8	73	66	58	54	48	46	40	70	64	57	53	47	46	40	54	52	46	45	40	45	44	39	37
	1	82	73	67	62	57	54	48	79	72	66	61	57	54	48	63	60	55	53	48	54	52	48	45
	1.25	90	80	77	70	67	63	57	87	78	75	69	66	62	57	72	68	64	61	57	62	60	56	54
	1.5	96	84	83	75	74	68	63	92	82	81	74	72	68	62	77	72	70	66	62	68	65	61	59
	2	104	90	93	83	84	77	71	100	88	90	82	82	76	71	85	79	79	74	70	76	73	69	67
	2.5	109	94	99	88	92	83	78	105	92	97	87	90	82	78	91	84	86	80	77	82	79	76	73
	3	112	96	104	91	97	86	82	108	95	101	90	95	86	82	95	88	90	84	81	86	82	79	77
	4	117	100	110	95	104	92	88	113	98	107	94	101	91	87	100	92	96	89	86	91	87	85	82
	5	120	101	114	98	109	95	92	116	100	111	97	106	94	91	104	95	100	92	90	95	90	88	85
	7	123	104	119	101	115	99	97	119	102	115	100	112	98	96	108	98	105	96	94	99	94	92	89
	10	126	105	123	103	120	102	100	121	104	118	102	116	101	99	111	100	109	99	97	102	97	96	93

配光曲線



0度位置 337

直射水平面照度



アイリスオーヤマ株式会社 (f.)