SHEET №.20200907-283192-283195

# ECOHiLUX照明器具　配光データシート

| | |
|---|---|
| 器具品名 | 高天井用LED照明<br>RZ-Rシリーズ　直付けタイプ |
| 器具品番 | LDRCL78N-110BS-I |
| 器具品番 | LDRCL78N-110BS-I-LI |
| 部品品番 | - |
| 器具光束 | 15000lm |
| 光源 | - |
| 光源光束 | 一体型器具のため、器具光束表示 |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.69 |
| 中 | 0.67 |
| 否 | 0.63 |

| 器具効率 | |
|---|---|
| 上方向 | 0% |
| 下方向 | 100% |
| 全方向 | 100% |

## 意匠図



## 照明率表

作業面照明率(×0.01)

| 反射率 天井 | 80 | | | | | | | 70 | | | | | | | 50 | | | | | 30 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反射率 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 50 | | 30 | | 10 | 30 | | 10 | 0 |
| 反射率 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 0.4 | 45 | 42 | 32 | 31 | 24 | 24 | 19 | 44 | 41 | 31 | 30 | 24 | 24 | 19 | 30 | 29 | 24 | 23 | 19 | 23 | 23 | 19 | 18 |
| 0.6 | 62 | 57 | 48 | 46 | 39 | 38 | 33 | 61 | 56 | 47 | 45 | 39 | 38 | 33 | 46 | 44 | 38 | 37 | 33 | 38 | 37 | 33 | 31 |
| 0.8 | 73 | 66 | 58 | 55 | 49 | 47 | 41 | 71 | 65 | 57 | 54 | 48 | 47 | 41 | 55 | 53 | 47 | 46 | 41 | 46 | 45 | 41 | 39 |
| 1 | 82 | 73 | 68 | 63 | 58 | 55 | 50 | 79 | 72 | 66 | 62 | 58 | 55 | 49 | 64 | 60 | 56 | 54 | 49 | 55 | 53 | 49 | 47 |
| 1.25 | 90 | 80 | 77 | 71 | 68 | 64 | 58 | 87 | 79 | 76 | 70 | 67 | 63 | 58 | 72 | 68 | 65 | 62 | 58 | 63 | 61 | 57 | 55 |
| 1.5 | 95 | 84 | 83 | 76 | 74 | 69 | 64 | 92 | 83 | 81 | 75 | 73 | 68 | 63 | 78 | 73 | 71 | 67 | 63 | 68 | 66 | 62 | 60 |
| 2 | 103 | 90 | 93 | 83 | 84 | 77 | 72 | 100 | 88 | 90 | 82 | 83 | 76 | 72 | 86 | 80 | 79 | 75 | 71 | 77 | 74 | 70 | 68 |
| 2.5 | 108 | 94 | 99 | 88 | 92 | 83 | 78 | 105 | 92 | 97 | 87 | 90 | 82 | 78 | 91 | 85 | 86 | 81 | 77 | 83 | 79 | 76 | 74 |
| 3 | 112 | 96 | 104 | 91 | 97 | 86 | 82 | 108 | 94 | 101 | 90 | 94 | 86 | 82 | 95 | 88 | 90 | 84 | 81 | 86 | 83 | 80 | 77 |
| 4 | 116 | 99 | 110 | 95 | 104 | 91 | 88 | 112 | 97 | 106 | 94 | 101 | 90 | 87 | 100 | 92 | 96 | 89 | 86 | 91 | 87 | 85 | 82 |
| 5 | 119 | 101 | 113 | 97 | 108 | 94 | 92 | 115 | 99 | 110 | 96 | 105 | 93 | 91 | 103 | 94 | 100 | 92 | 89 | 95 | 90 | 88 | 85 |
| 7 | 122 | 103 | 118 | 100 | 114 | 98 | 96 | 118 | 101 | 114 | 99 | 111 | 97 | 95 | 107 | 97 | 104 | 95 | 93 | 98 | 93 | 92 | 89 |
| 10 | 124 | 104 | 121 | 102 | 119 | 101 | 99 | 120 | 103 | 117 | 101 | 115 | 100 | 98 | 110 | 99 | 108 | 98 | 97 | 101 | 96 | 95 | 92 |

## 配光曲線







0度位置　347

## 直射水平面照度




保守率1.0　単位＝Lx

アイリスオーヤマ株式会社　(f.　)