ECOHiLUX照明器具　配光データシート

器具品名	ラインルクス	保守率	
器具品番	LXBF－UK110T－W240	良	0.81
部品品名	－	中	0.77
部品品番	－	否	0.68
		器具効率	
器具光束	9080lm	上方向	0%
光源	LXU160F－93L－110T	下方向	100%
光源光束	9360lm	全方向	100%

意匠図



照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	45	43	32	31	25	24	20	44	42	32	30	24	24	20	31	30	24	24	19	24	23	19	18
	0.6	63	58	48	46	39	38	33	61	56	47	45	39	38	33	46	44	38	37	33	38	37	33	31
	0.8	73	66	58	54	48	46	41	71	65	57	54	48	46	41	55	52	47	45	40	46	45	40	38
	1	82	73	67	62	57	55	49	79	72	66	62	57	54	48	63	60	55	53	48	54	52	48	46
	1.25	90	80	77	70	67	63	57	87	78	75	69	66	62	57	72	68	64	61	56	62	60	56	54
	1.5	95	84	82	75	73	68	62	92	82	80	74	72	67	62	77	72	69	66	61	67	65	61	58
	2	103	90	92	82	83	76	71	99	88	89	81	82	75	70	85	79	78	74	70	76	73	69	66
	2.5	108	94	99	87	91	82	77	105	92	96	86	89	81	77	91	84	85	80	76	82	78	75	72
	3	112	96	103	90	96	86	81	108	94	100	89	94	85	81	95	87	89	83	80	86	82	79	76
	4	116	99	109	95	103	91	87	112	98	106	94	101	90	87	100	91	95	88	85	91	87	84	82
	5	119	101	113	97	108	94	91	115	100	110	96	105	93	91	103	94	100	92	89	94	90	88	85
	7	123	103	118	101	114	98	96	118	102	114	99	111	97	95	107	97	104	95	93	99	93	92	89
	10	125	105	122	103	119	101	100	121	103	118	102	115	100	99	110	100	108	98	97	102	96	95	92

配光曲線



0度位置　353

直射水平面照度