


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図


器具品名	ラインルクス	保守率	
器具品番	LXBF-UK110T-W328	良	0.81
部品品名	-	中	0.77
部品品番	-	否	0.68
器具光束	9175lm	器具効率	
光源	LXU160F-93L-110T	上方向	0%
光源光束	9360lm	下方向	100%
		全方向	100%



照明率表

		作業面照明率(×0.01)															
反射率	天井	80								70							
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	30	10	0	30	10
室指数	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10
	0.4	45	42	31	30	24	23	19	44	41	31	30	24	23	19	30	29
	0.6	62	57	47	45	38	37	32	60	56	47	44	38	37	32	45	43
	0.8	72	65	57	54	47	45	40	70	64	56	53	47	45	39	54	51
	1	81	73	66	61	56	53	47	78	71	65	61	55	53	47	62	59
	1.25	89	79	75	69	66	62	56	86	77	74	68	65	61	56	70	66
	1.5	94	83	81	74	72	67	61	91	81	79	73	70	66	61	76	71
	2	102	89	91	81	82	75	69	98	87	88	80	80	74	69	84	78
	2.5	108	93	98	86	89	81	76	104	91	95	85	87	80	75	90	83
	3	111	95	102	90	95	84	80	107	94	99	88	92	84	80	94	86
	4	116	98	108	94	102	90	86	111	97	105	93	99	89	85	99	90

配光曲線



直射水平面照度

