SHEET №.20210422-252904-282949

ECOHiLUX照明器具　配光データシート

品名	LEDベースライト
セット品番	LX3-170-49N-WW110T
光源品番	LX3U170-50N-110T
器具品番	LXBF-WW110T
器具光束	4900lm
光源	LED
光源光束	-

保守率	
良	0.83
中	0.81
否	0.77

器具効率	
上方向	9%
下方向	91%
全方向	100%

意匠図



照明率表

作業面照明率(×O. O1)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	43	40	29	28	22	21	17	41	39	29	28	21	21	16	27	27	21	20	16	20	20	16	14
	0.6	59	54	44	42	35	34	28	57	53	43	41	34	33	28	41	39	33	32	27	32	32	27	25
	0.8	69	62	53	50	43	41	35	66	60	52	49	42	41	35	49	47	41	40	34	39	39	34	31
	1	77	69	62	57	51	49	42	74	67	60	56	50	48	42	57	54	49	47	41	47	46	41	38
	1.25	85	76	71	65	60	57	50	82	73	69	63	59	56	50	65	61	57	54	49	54	53	48	45
	1.5	90	80	76	69	66	62	55	87	77	74	68	65	61	55	70	65	62	59	54	59	57	52	49
	2	98	85	86	77	76	70	64	94	83	83	75	74	68	63	78	72	70	66	61	67	64	60	57
	2.5	104	89	93	82	84	75	70	99	87	89	80	81	74	69	83	77	77	72	68	73	70	66	62
	3	107	92	97	85	89	79	74	103	90	94	84	86	78	73	87	80	81	76	72	77	73	70	66
	4	112	95	104	90	97	85	80	107	93	100	88	93	84	79	93	85	88	81	77	82	78	75	71
	5	115	97	108	93	102	89	85	110	95	104	91	98	87	84	96	88	92	84	81	86	82	79	75
	7	119	100	113	96	108	93	90	114	98	109	95	104	92	89	101	91	97	89	86	91	86	84	80
	10	122	102	118	99	114	97	94	117	100	113	98	109	95	93	104	94	102	92	90	95	89	88	84

配光曲線



0度位置　290

直射水平面照度



水平面

アイリスオーヤマ株式会社　(f.　)