SHEET №.20220108-282816-289252

ECOHiLUX照明器具　配光データシート

				保守率	
品名	ラインルクスエッジ 直付型			良	0.83
セット品番	EG-34L27-CL12-D			中	0.81
光源品番	EGU-34L27-12-D			否	0.77
器具品番	EGB-CL12			器具効率	
器具光束	3480lm	最大取付間隔		上方向	22%
光源	LED	A-A	1.55 H	下方向	78%
光源光束	-	B-B	1.27 H	全方向	100%

意匠図



照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率 天井	80							70							50					30			0
反射率 壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
反射率 床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数 0.4	41	38	28	27	20	20	15	39	36	26	25	19	19	15	24	23	18	18	14	16	16	13	10
0.6	55	51	41	39	32	31	25	52	48	39	37	31	30	25	35	34	28	28	23	26	26	21	18
0.8	65	59	50	47	40	38	32	61	56	47	45	38	37	31	43	41	35	34	29	32	32	27	23
1	73	65	58	54	48	45	39	68	62	55	51	46	44	38	50	47	42	41	35	38	37	33	28
1.25	81	72	66	61	56	53	46	76	68	63	58	54	51	45	57	53	49	47	42	45	44	39	34
1.5	86	76	72	65	62	58	51	80	72	68	63	59	56	50	61	58	54	51	46	49	48	43	37
2	93	81	81	73	72	65	59	88	78	77	70	68	63	58	69	64	62	58	54	56	54	50	43
2.5	99	85	88	78	79	71	66	93	81	83	75	75	69	64	74	68	68	64	59	61	59	55	48
3	102	88	93	81	84	75	70	96	84	87	78	80	72	68	78	72	72	67	63	65	62	59	51
4	107	91	99	86	92	81	76	100	87	93	82	87	78	74	83	76	78	72	69	70	67	64	56
5	110	93	103	89	97	84	80	103	89	97	85	92	81	78	86	79	82	75	72	73	70	67	59
7	114	96	109	92	104	89	86	107	92	102	89	98	86	83	90	82	87	79	77	77	73	71	63
10	117	98	113	95	109	93	90	110	94	106	92	103	89	87	94	85	91	83	81	81	77	75	66

配光曲線



0度位置　186

直射水平面照度



アイリスオーヤマ株式会社　(f.　)