SHEET №.20200716-569561-241566

# ECOHiLUX照明器具　配光データシート

| | |
|---|---|
| 器具品名 | ベースダウンライト |
| 器具品番 | DL8N8-15W4BW-D<br>DL8N8-15W4BW-DLS |
| 部品品名 | - |
| 部品品番 | - |
| 器具光束 | 833lm |
| 光源 | - |
| 光源光束 | 一体型器具のため、器具光束表示 |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.69 |
| 中 | 0.67 |
| 否 | 0.63 |

| 器具効率 | |
|---|---|
| 上方向 | 0% |
| 下方向 | 100% |
| 全方向 | 100% |

## 意匠図



## 照明率表

作業面照明率(×0.01)

| 反射率 天井 | 80 | | | | | | | 70 | | | | | | | 50 | | | | | 30 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反射率 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 50 | | 30 | | 10 | 30 | | 10 | 0 |
| 反射率 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 0.4 | 58 | 54 | 46 | 44 | 39 | 38 | 34 | 56 | 53 | 45 | 44 | 39 | 38 | 34 | 44 | 43 | 38 | 38 | 34 | 38 | 37 | 34 | 33 |
| 0.6 | 76 | 70 | 64 | 60 | 56 | 54 | 50 | 74 | 69 | 63 | 60 | 56 | 54 | 50 | 61 | 59 | 55 | 54 | 50 | 54 | 53 | 50 | 48 |
| 0.8 | 87 | 79 | 75 | 71 | 67 | 65 | 60 | 85 | 78 | 74 | 70 | 67 | 64 | 60 | 72 | 69 | 66 | 64 | 60 | 65 | 63 | 60 | 58 |
| 1 | 95 | 85 | 83 | 77 | 76 | 72 | 68 | 92 | 84 | 82 | 77 | 75 | 71 | 67 | 79 | 75 | 73 | 71 | 67 | 72 | 70 | 67 | 65 |
| 1.25 | 102 | 90 | 91 | 84 | 84 | 78 | 74 | 99 | 89 | 89 | 83 | 83 | 78 | 74 | 86 | 81 | 80 | 77 | 74 | 79 | 76 | 73 | 71 |
| 1.5 | 106 | 94 | 96 | 88 | 89 | 83 | 79 | 103 | 92 | 94 | 87 | 88 | 82 | 79 | 91 | 85 | 85 | 81 | 78 | 83 | 80 | 78 | 76 |
| 2 | 112 | 98 | 104 | 93 | 97 | 89 | 85 | 109 | 96 | 102 | 92 | 96 | 88 | 85 | 97 | 90 | 92 | 87 | 84 | 89 | 86 | 83 | 81 |
| 2.5 | 116 | 100 | 109 | 96 | 103 | 93 | 90 | 113 | 99 | 106 | 95 | 101 | 92 | 89 | 101 | 94 | 97 | 91 | 88 | 93 | 89 | 87 | 85 |
| 3 | 119 | 102 | 112 | 99 | 107 | 96 | 93 | 115 | 101 | 109 | 98 | 105 | 95 | 92 | 104 | 96 | 100 | 93 | 91 | 96 | 92 | 90 | 88 |
| 4 | 122 | 104 | 117 | 102 | 113 | 99 | 97 | 118 | 103 | 114 | 100 | 110 | 98 | 96 | 108 | 99 | 105 | 97 | 95 | 100 | 95 | 94 | 91 |
| 5 | 125 | 105 | 120 | 103 | 116 | 101 | 100 | 120 | 104 | 117 | 102 | 113 | 100 | 99 | 110 | 100 | 107 | 99 | 97 | 102 | 97 | 96 | 93 |
| 7 | 127 | 107 | 124 | 105 | 121 | 104 | 103 | 123 | 106 | 120 | 104 | 117 | 103 | 102 | 113 | 102 | 111 | 101 | 100 | 105 | 99 | 99 | 96 |
| 10 | 129 | 108 | 127 | 107 | 125 | 106 | 105 | 124 | 107 | 122 | 106 | 121 | 105 | 104 | 115 | 104 | 113 | 103 | 102 | 107 | 101 | 101 | 98 |

## 配光曲線




## 直射水平面照度




アイリスオーヤマ株式会社

(f.　　)