


⚠ 安全に関するご注意

- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・調光器に取り付ける際は、調光器対応LED電球を使用してください。（不点灯・破損・発煙・短寿命の原因）
- ・定格電圧（100V）±6%以内の電源電圧で使用してください。（短寿命・火災の原因）
- ・平滑な取付面に取り付けてください。（絶縁不良・感電の原因）
- ・適正温度（5℃～35℃）で使用してください。（火災の原因）
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。（感電・器具破損の原因）
- ・施工は施工説明にしたがい確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）

適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力	品名	ポーチ灯 □120		
LDF5L-H-GX53	510lm	2700K (電球色)	Ra85	4.5W	品番	PSGX53-W/B120		特記事項 防雨・防湿形 ※電球は別売です
LDF5L-H-GX53-D					定格電圧	100V		
5 ソケット台	鋼板	1			周波数	50/60Hz		
4 端子台	PP	1			器具質量	約0.36kg		
3 ソケット	PBT	1			□金	GX53		
2 カバー	アクリル	1	乳白		設計寿命	約40,000時間		作成日 2023年4月13日
1 本体	AES	1	W:白色 B:黒色		作成	検閲	承認	 アイリスオヤマ株式会社
No.	部品名	材質	数量	備考	市嶋	市嶋	浅川	