



【種別】 低温用LED照明 20形

品番	光源色	色温度(K)	演色性(Ra)	全光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電流二次側(A)	最大連接灯数(台)
LD20T6-D/RC/HCR	昼光色	6500	95	540	4.8	0.203	15
LD20T6-N/RC/HCR	昼白色	5000	95	550	4.8	0.203	15
LD20T6-W/RC/HCR	白色	4000	95	520	4.8	0.203	15

※設計値となりますので、詳しくは弊社営業まで問い合わせください。  
※推奨直流電源装置:LED Power Driver Outd.100-240V を使用した場合の値になります。

【安全上のご注意】

■警告

- ・紙や布などでおおつたり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具加熱の原因)
- ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電、破損の原因)
- ・ランプは分解しないでください。(感電、ケガ、漏電の原因)

■注意

- ・防水ハーネス及びランプホルダーに確実に取り付けてください。(落下、怪我、過熱の原因)
- ・精密機器ですので、落としたりぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。(破損、怪我の原因)
- ・雨やオイルミストが発生するところで使用しないでください。(破損の原因)
- ・一般屋内でご使用の場合でもオイルミストが発生するところ、メキ工場などの腐食性ガス、蒸気、気体にさらされる可能性のある場所、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。)光学性能に影響を与える場合があります。(破損の原因)
- ・ランプを長時間直視しないでください。(健康を害する恐れ)
- ・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- ・屋内専用の為、周囲温度-30°C~+35°Cの範囲でご使用ください。(火災、不点灯の原因)
- ・白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して、白色LEDは色バラツキが大きいので、LEDユニット内のLED個々、および同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・色味は時間の経過にともない変化します事をご認識ください。
- ・照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ・ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- ・マグネットを磁気の影響を受けやすいものに近づけないでください。磁気記録媒体(録音・録画用テープ、磁気記録ディスク)などの記録内容が消えたり、電子機器の動作に影響を与えたりすることがあります。またマグネットを心臓ペースメーカー本体に近づけないでください。体調不良の原因になることがあります。

△ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

5	ランプホルダー	ポリカーボネート、ネオジム	2		特記事項 ・設計寿命 約40,000時間 ・IPX5	品名	低温用LED照明 20形
4	防水ハーネス		1				
3	ビスゴム栓	シリコン	2		定格電圧 DC24V	訂正日	
2	キャップ	ポリカーボネート	2		質 量 100g (ランプホルダー含まず)	初回作成日 2019年 2月 12日	
1	本体	ポリカーボネート、アルミ	1		作成 検図 承認		
No.	部品名	材 質	数量	備 考	千葉 土居 八巻		IRIS アイリスオーヤマ株式会社