



【仕様】

種別	品番	光源色	質量 (g)	定格電圧 (V)	定格入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	色温度 (K)	口金	設計寿命 (h)	演色性
直管LEDランプ 86形	LDRd86T・N/54/54	昼白色 相当	720	100-242	559-231	54	50/60 共用	5400	5000	R17d	40000	Ra82

【安全上のご注意】 ※本商品はECOHiLUX SLIMの片側給電方式を採用しています。他のECOHiLUXシリーズとは器具の配線が異なります。

■警告

このランプはアイリス製エコハイルクス直管LEDランプです。

- 一般蛍光灯器具や他社製のLEDランプ専用器具には取り付けしないでください。(不点灯・感電・火災の原因)
- ランプは必ず専用器具に取り付けてください。既存の照明器具を使用する場合は、器具回路から安定器をはずし、決められた配線工事を行ってください。
- 調光(明るさを調節できる)機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ランプは分解しないでください。(感電、ケガ、漏電の原因)

■注意

- ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。(落下、怪我、過熱の原因)
- 精密機器ですので、落としたりぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。(破損、怪我の原因)
- 雨や水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
- ランプを長時間直視しないでください。(健康を害する恐れ)
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具加熱の原因)
- 点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- 直流電流では使用しないでください。(火災、不点灯、破損の原因)
- 屋内専用電源の為、周囲温度5℃～35℃の範囲でご使用ください。(火災、不点灯の原因)
- 必ず落下防止パーツやランプホルダーを使用してください。(落下、怪我の原因)

電源内蔵片側給電



△ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

品名	直管LEDランプ 86形 [R 1 7 d 口 金]	No.			図法		第三角法 (単位: mm)		特記事項
		部品名	数量	材質	備考	変更日	2013年 6月 28日		
品番	LDRd86T・N/54/54	3	R 1 7 d 口 金	2	ポリカーボネート、真鍮	初回作成日	2012年 9月 18日		
		2	カバー	1	ポリカーボネート	作成	検図	承認	
IRIS アイリスオーヤマ株式会社		1	本体	1	アルミニウム	秋山	秋山	奥村	
		No.	部品名	数量	材質				