



【仕様】

種別	品番	光源色	質量 (g)	定格電圧 (V)	定格入力電流 (mA)	定格消費電力 (W)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	色温度 (K)	口金	設計寿命 (h)	演色性	調光方式	調光範囲 (%)
直管LEDランプ 110形	LDRd110S・N/66/66/D	昼白色相当	900	100-242	654-269	66	50/60 共用	6600	5000	R17d	40000	Ra82	PWM	5~100

【安全上のご注意】 ※本商品はECOHiLUX HE-Dの片側給電方式を採用しています。他のECOHiLUXシリーズとは器具の配線が異なります。

■警告

- ・ランプは必ず片側給電タイプ専用器具に取り付けてください。既存の照明器具を使用する場合は、器具回路から安定器をはずし、決められた配線工事を行ってください。絶対に一般の蛍光灯照明器具や両側給電タイプの照明器具には取り付けしないでください。(不点灯、破損の原因)
- ・紙や布などでおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具加熱の原因)
- ・位相制御方式の調光器や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損、発煙、機能しない原因)
- ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電、破損の原因)
- ・ランプは分解しないでください。(感電、ケガ、漏電の原因)
- ・直流電流では使用しないでください。(不点灯、破損の原因)

■注意

- ・ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。(落下、怪我、過熱の原因)
- ・精密機器ですので、落としたりぶついたり、無理な力を加えたりしないでください。(破損、怪我の原因)
- ・雨や水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
- ・ランプを長時間直視しないでください。(健康を害する恐れ)
- ・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- ・必ず落下防止パーツやランプホルダーを使用してください。(落下、怪我の原因)

電源内蔵片側給電+片側調光信号



△ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

品名	直管LEDランプ 110形 [R 1 7 d 口 金]	5				図法	第三角法 (単位: mm)		特記事項
		4				変更日	2014年 4月 1日		
品番	LDRd110S・N/66/66/D	3	R 1 7 d 口 金	2	ポリカーボネート、真鍮	初回作成日	2013年 5月 23日		
		2	カバー	1	ポリカーボネート	作成	検図	承認	
		1	本体	1	アルミニウム	富山 峯田 八巻			
		No.	部 品 名	数量	材 質		備 考		