


直管LEDランプ 20形



【仕様】

種別	品番	光源色	全光束 (lm)	色温度 (K)	質量 (g)	定格ランプ電流 (mA)	ランプ消費電力 (W)	定格消費電力 (W)	入力電流値 (mA)	周波数 (Hz)	口金	設計寿命 (h)	演色性
直管LEDランプ 20形	LDL20S・W/11/10-H40	白色相当	1000	4000	240	350	11.0	13.5*	140-70*	50/60 共用	GX16t-5	40000	Ra85

*弊社電源使用時の値


【安全上のご注意】 ※必ずアイリスオーヤマ製直管LEDランプ専用照明器具GX16t-5口金タイプをご使用ください。

■警告

- 紙や布などでおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災、器具加熱の原因)
- 非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電、破損の原因)
- ランプは分解しないでください。(感電、ケガ、漏電の原因)
- 点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)

■注意

- ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。(落下、怪我、過熱の原因)
- 精密機器ですので、落としたりぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。(破損、怪我の原因)
- 雨や水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
- ランプを長時間直視しないでください。(健康を害する恐れ)
- 専用のLED器具でご使用ください。蛍光灯器具には使用できません。(不点灯の原因)
- 屋内専用ランプの為、周囲温度5℃~35℃の範囲でご使用ください。(火災、短寿命の原因)



△ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

品名	直管LEDランプ 20形 [GX16t-5口金]	5				図法	第三角法 (単位: mm)		特記事項
		4				変更日	年 月 日		
品番	LDL20S・W/11/10-H40	3	GX16t-5-B(7-ス側)口金	2	ポリカーボネート、真鍮	初回作成日	2013年 8月 6日		
		2	GX16t-5-A(給電側)口金	1	ポリカーボネート、真鍮	作成	検図	承認	
		1	カバー	1	ポリカーボネート	佐藤(特)	峯田	奥村	
		No.	部品名	数量	材質				備考