



⚠ 安全に関するご注意	
・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。	
施工に不備があると落下・火災の原因となります。	
・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。	
・設定ランプ以外の使用は、おやめください。	
器具の破損・感電・火災の原因となります。	
・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。	
感電・火災の原因となります。	
・直射日光の当たる場所・湿気の多い場所・振動のある場所・雨の吹き込みを受ける場所・腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。	
火災・感電・落下の原因となります。	
・周囲温度は、5~35°C以外では、使用しないでください。	
火災の原因となります。	
・棚下灯の両端にある電源コネクターに同時に給電しないでください。	
左右どちら側からでも給電できますが、両側から同時に給電しないでください。	
感電・火災の原因になります。	
・最大連結数を超えて器具を連結しないでください。	
器具を連結する際は、決められた最大連結数内で連結してください。	
最大連結数を超えると、電源コードへ負担がかかり、火災の原因になります。	
・調光器具(ライトコントロール)を使用しないでください。	
調光器具との併用はできません。破損・不点灯・発火の原因になります。	

・棚下照明用取付のスライド金具は別売り。

品 番	(※1) 色 温 度	器具(※1) 光 束	寸 法 (A)	重 量 (g)	消 費 電 力	定 格 電 力	連 結 台 数
KS60K57SN	5700K	510lm	578	372	3.4w	34mA	40
KS60K50SN	5000K	527lm					
KS60K30SN	3000K	476lm					
KS75K57SN	5700K	660lm	722	439	4.4w	45mA	30
KS75K50SN	5000K	682lm					
KS75K30SN	3000K	616lm					
KS90K57SN	5700K	825lm	860	512	5.5w	56mA	25
KS90K50SN	5000K	853lm					
KS90K30SN	3000K	770lm					
KS120K57SN	5700K	975lm	1142	652	6.5w	65mA	20
KS120K50SN	5000K	1008lm					
KS120K30SN	3000K	910lm					

(※1)保証値ではありません。

5	保護カバー	ABS	2		品 名	什器用LED棚下照明器具 (スリムタイプ)	特記事項	
4	エンドパーツ	ABS	2					
3	透明樹脂カバー	ポリカーボネイト	1		定格電圧	100V	作成日	
2	LEDモジュール		1		周 波 数	50/60Hz	初回作成日 2016年 8月 4日	
1	本体	アルミ	1		作成	検図	承認	
No.	部品名	材質	数量	備 考	和賀	尾形	八巻	 アイリスオーヤマ株式会社