



表1)

品番	色温度 (※1)	器具光束 (※1)	寸法 (L)	重量 (g)	消費 電力	定格 電流	連結 台数	Ra
KS90T1K30TK	3000K	610lm	870mm	400	5.8W	60mA	24	82
KS90T1K57TK	5700K	655lm	870mm	400	5.8W	60mA	24	85
KS120T1K30TK	3000K	735lm	1170mm	520	6.9W	72mA	20	82
KS120T1K57TK	5700K	785lm	1170mm	520	6.9W	72mA	20	85

(※1)保証値ではありません。

## ⚠安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・設定ランプ以外の使用は、おやめください。
- ・器具の破損・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5~35℃以外では、使用しないでください。火災の原因となります。
- ・棚下灯の両端にある電源コネクタに同時に給電しないでください。左右どちら側からでも給電できますが、両側から同時に給電しないでください。感電・火災の原因となります。
- ・最大連結数を超えて器具を連結しないでください。
- ・器具を連結する際は、決められた最大連結数内で連結してください。最大連結数を超えると、電源コードへ負担がかかり、火災の原因となります。
- ・調光器具(ライトコントロール)を使用しないでください。調光器との併用はできません。破損・不点灯・発火の原因となります。
- ・照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ・ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面をみた時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	仕器用LED棚下照明器具 (取付簡単タイプ)	特記事項
5	取付金具	銅板			酒井	尾形	承認
4	エンドパーツ	ABS	2				
3	透明樹脂カバー	PC	1				
2	LEDモジュール		1		周波数	50/60Hz	訂正日 年 月 日
1	本体	アルミ	1		作成	検図	初回作成日 2017年 7月 6日
No.	部品名	材質	数量	備考	酒井	尾形	承認

第三角法(単位:mm)