

【仕様】

種別	品番	光源色	質量 (g)	定格ランプ電流 (mA)	定格消費電力 (W)	全光束 (lm)	周波数 (Hz)	色温度 (K)	口金	設計寿命 (h)	演色性
直管LEDランプ 電源別置きタイプ 40形	LDG40S・WW/29/25-V	温白色 相当	290	350	29*	2500	50/60 共用	3500	G13	40000	Ra85

* 弊社電源使用の場合

【安全上のご注意】 ※必ずアイリスオーヤマ製直管LEDランプ専用照明器具G13口金タイプをご使用ください。


■警告

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災、器具加熱の原因)
- 非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電、破損の原因)
- ランプは分解しないでください。(感電、ケガ、漏電の原因)
- 点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)

■注意

- ソケット及びランプホルダーに確実に取り付けてください。(落下、怪我、過熱の原因)
- 精密機器ですので、落としたりぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。(破損、怪我の原因)
- 雨や水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
- ランプを長時間直視しないでください。(健康を害する恐れ)
- 専用のLED器具でご使用ください。蛍光灯器具には使用できません。(不点灯の原因)
- 屋内専用ランプの為、周囲温度5℃～35℃の範囲でご使用ください。(火災、短寿命の原因)

△ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。



品名	直管LEDランプ電源別置きタイプ 40形 [G13口金]	5				図法	第三角法 (単位: mm)		特記事項
		4				変更日	年	月	
品番	LDG40S・WW/29/25-V	3				初回作成日	2013年	7月	1日
		2	G13口金	1	ポリカーボネート、真鍮	作成	検図	承認	
アイリスオーヤマ株式会社		1	カバー	1	ポリカーボネート	佐藤(特)	峯田	奥村	
		No.	部品名	数量	材質				備考