



表1)

品番	光源色	色温度(※1)	器具光束(※1)	寸法(L)	質量(g)	消費電力	定格電流	連結台数	マグネット使用数
KS30T1K30TUS	電球色	3000K	175lm	240	28	1.7W	70mA	5台以下	2個
KS30T1K57TUS	昼光色	5700K	180lm						
KS45T1K30TUS	電球色	3000K	240lm	390	41	2.2W	93mA	5台以下	2個
KS45T1K57TUS	昼光色	5700K	245lm						
KS60T1K30TUS	電球色	3000K	410lm	540	55	3.7W	163mA	5台以下	2個
KS60T1K57TUS	昼光色	5700K	425lm						
KS75T1K30TUS	電球色	3000K	490lm	690	66	4.6W	190mA	5台以下	3個
KS75T1K57TUS	昼光色	5700K	500lm						
KS90T1K30TUS	電球色	3000K	560lm	840	80	5.4W	225mA	5台以下	3個
KS90T1K57TUS	昼光色	5700K	600lm						
KS120T1K30TUS	電球色	3000K	720lm	1140	107	6.8W	285mA	5台以下	3個
KS120T1K57TUS	昼光色	5700K	750lm						

(※1)保証値ではありません。

## ⚠️ 安全に関するご注意

- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 設定ランプ以外の使用は、おやめください。器具の破損・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、5~35℃以外では、使用しないでください。火災の原因となります。
- 棚下灯の両端にある電源コネクタに同時に給電しないでください。左右どちら側からでも給電できますが、両側から同時に給電しないでください。感電・火災の原因となります。
- 最大連結数を超えて器具を連結しないでください。器具を連結する際は、決められた最大連結数内で連結してください。最大連結数を超えると、電源コードへ負担がかかり、火災の原因となります。
- 調光器具(ライトコントロール)を使用しないでください。調光器との併用はできません。破損・不点灯・発火の原因となります。

## 使用上のご注意

- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつきことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合ががあります。

No.	部品名	材質	数量	備考	特記事項	品名	仕器用LED棚下照明器具 (超薄型タイプ)
4	マグネット	-	数量は表1よりご確認ください		・演色性 Ra83 ・設計寿命 40,000時間		
3	エンドパーツ	ポリカーボネイト	1		定格電圧 DC24V	変更日	2019年 5月 29日
2	透明樹脂カバー	ポリカーボネイト	1		作成 検図 承認	作成日	2018年 1月 22日
1	本体	アルミ	1		茂木 土居 八巻		
No.	部品名	材質	数量	備考			