



### 【安全に関するご注意】

- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 取付強度のある壁面、天井面に取付けてください。落下の原因となります。
- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、-20~(45)°C以外では、使用しないでください。火災の原因となります。
- 最大連結数を超えて器具を連結しないでください。器具を連結する際は、決められた最大連結数内で連結してください。最大連結数を超えると、電源コードへ負担がかかり、火災の原因になります。

### 【基本特性】

品番	光源色	色温度(K)	器具光束(lm/m)	演色性(Ra)	最大接続数
LDKSFUWP24V27	電球色	2700	1100	83	112ユニット (10m)
LDKSFUWP24V30	電球色	3000	1100	83	
LDKSFUWP24V35	温白色	3500	1300	83	
LDKSFUWP24V40	白色	4000	1300	83	

### 【消費電力・入力電流】

ユニット数	-	1m	2m	3m	5m	7m	10m
	1ユニット	12ユニット	23ユニット	34ユニット	56ユニット	78ユニット	112ユニット
入力電流	0.04A	0.47A	0.95A	1.4A	2.4A	3.3A	4.8A
消費電力	1.0W	12.3W	23.8W	35.2W	58W	81W	116W

5	口出線	PVC、AWG18平行線	1	片側口出線	特記事項 ・設計寿命 約40,000時間 ・使用環境温度 -20~(45)°C	IP65	品名	フレキシブルLEDユニット 屋外用高照度タイプ
			2	両側口出線				
4	圧着スリーブ	ポリエチレン、銅	2	片側口出線				
			4	両側口出線				
3	ハーネス	シリコン、AWG18平行線	1		定格電圧	DC24V		
					質量	8.55g	1ユニット当たり (95g 1m当たり)	訂正日
2	本体	ポリカーボネート	1/ユニット		作成	検図	承認	作成日 2019年 06月 06日
1	カバー	ポリカーボネート	1/ユニット		伊久間	土居	八巻	
No.	部品名	材質	数量	備考				IRIS アイリスオーヤマ株式会社