



本体カラー	光源色	色温度 (※1)	25°		50°	
			品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)
白	昼白色	5000K	SP8N-25SCW-CC	1134lm	SP8N-50SCW-CC	1134lm
	白色	4000K	SP8W-25SCW-CC	1092lm	SP8W-50SCW-CC	1092lm
	温白色	3500K	SP8WW-25SCW-CC	1062lm	SP8WW-50SCW-CC	1062lm
	電球色	3000K	SP8L30-25SCW-CC	988lm	SP8L30-50SCW-CC	988lm
黒	昼白色	5000K	SP8N-25SCB-CC	851lm	SP8N-50SCB-CC	851lm
	白色	4000K	SP8W-25SCB-CC	819lm	SP8W-50SCB-CC	819lm
	温白色	3500K	SP8WW-25SCB-CC	797lm	SP8WW-50SCB-CC	797lm
	電球色	3000K	SP8L30-25SCB-CC	741lm	SP8L30-50SCB-CC	741lm

(※1)保証値ではありません。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は屋内専用で、5~35℃・湿度10~85%の範囲でご使用下さい。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や使用直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離して下さい。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

No.	部品名	材質	数量	備考	屋内ライティングダクト取付専用			特記事項
7	ダクトプラグ		1		電源接続	ライティングダクト用プラグ		
6	ストッパー	ポリカーボネート	1		定格電圧	100V		
5	アタッチメント	ポリカーボネート	1		消費電力	14.6W	入力電流 160mA	作成日
4	アーム	ポリカーボネート	1		周波数	50/60Hz		
3	LEDレンズ	ポリカーボネート	1		器具質量	0.3kg		初回作成日 2018年 10月 15日
2	灯具本体	ポリカーボネート	1		作成	検図	承認	
1	ヒートシンク	アルミ	1		酒井	岸本	八巻	アイリスオーヤマ株式会社
No.	部品名	材質	数量	備考				