



本体カラー	色温度	15°		25°		50°	
		品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)
ホワイト	精肉	SP8ME-15STW	990lm	SP8ME-25STW	1100lm	SP8ME-50STW	990lm
	鮮魚	SP8FI-15STW	990lm	SP8FI-25STW	1100lm	SP8FI-50STW	990lm
	野菜・青果	SP8VG-15STW	950lm	SP8VG-25STW	1050lm	SP8VG-50STW	950lm
	ベーカリー・惣菜	SP8DE-15STW	950lm	SP8DE-25STW	1050lm	SP8DE-50STW	950lm
ブラック	精肉	SP8ME-15STB	921lm	SP8ME-25STB	1056lm	SP8ME-50STB	812lm
	鮮魚	SP8FI-15STB	921lm	SP8FI-25STB	1056lm	SP8FI-50STB	812lm
	野菜・青果	SP8VG-15STB	884lm	SP8VG-25STB	1008lm	SP8VG-50STB	779lm
	ベーカリー・惣菜	SP8DE-15STB	884lm	SP8DE-25STB	1008lm	SP8DE-50STB	779lm

(※1) 保証値ではありません。

△ 安全に関するご注意

- この器具は屋内専用で、5~35°C・湿度10~85%の範囲でご使用下さい。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離して下さい。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。
- 高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。
- 一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般的な食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。光学性能に影響を与える場合があります。

屋内ライティングダクト取付専用					特記事項	
					電源接続 ライティングダクト用プラグ	
5 アタッチメント	ポリカーボネート	1			定格電圧	100V
4 アーム	ポリカーボネート	1			消費電力	14.7W 入力電流 152mA
3 LEDレンズ	ポリカーボネート	1			周波数	50/60Hz
2 灯具本体	ポリカーボネート	1			器具質量	0.28kg
1 ヒートシンク	アルミ	1			作成	検図 承認
No 部品名	材質	数量	備考		千葉	尾形 ハ巻

第三角法 (単位: mm)

 アイリスオーヤマ株式会社