



本体カラー	色温度	15°		25°		50°	
		品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)
ホワイト	精肉	SP24ME-15STW	2750lm	SP24ME-25STW	2850lm	SP24ME-50STW	2650lm
	鮮魚	SP24FI-15STW	2750lm	SP24FI-25STW	2850lm	SP24FI-50STW	2650lm
	野菜・青果	SP24VG-15STW	2650lm	SP24VG-25STW	2750lm	SP24VG-50STW	2550lm
	ベーカリー・惣菜	SP24DE-15STW	2650lm	SP24DE-25STW	2750lm	SP24DE-50STW	2550lm
ブラック	精肉	SP24ME-15STB	2558lm	SP24ME-25STB	2622lm	SP24ME-50STB	2120lm
	鮮魚	SP24FI-15STB	2558lm	SP24FI-25STB	2622lm	SP24FI-50STB	2120m
	野菜・青果	SP24VG-15STB	2465lm	SP24VG-25STB	2530lm	SP24VG-50STB	2040lm
	ベーカリー・惣菜	SP24DE-15STB	2465lm	SP24DE-25STB	2530lm	SP24DE-50STB	2040m

(※1) 保証値ではありません。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は屋内専用で、5～35℃・湿度10～85%の範囲でご使用下さい。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離して下さい。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。
- 一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。光学性能に影響を与える場合があります。)

No	部品名	材質	数量	備考	屋内ライティングダクト取付専用			特記事項 ・近接照射限度 0.3m ・設計寿命 30,000時間
7	固定レバー	ポリカーボネート	1		電源接続	ライティングダクト用プラグ		
6	ダクトレバー	ポリカーボネート	1		定格電圧	100V		
5	電源本体	ポリカーボネート	1		消費電力	35.6W	入力電流 380mA	
4	アーム	ポリカーボネート	1		周波数	50/60Hz		
3	LEDレンズ	ポリカーボネート	1		器具質量	0.96kg		
2	灯具本体	ポリカーボネート	1		作成	検図	承認	
1	ヒートシンク	アルミ	1		千葉	尾形	八巻	
								作成日 初回作成日 2020年 6月 2日
								アイリスオーヤマ株式会社