



本体カラー	色温度	15°		25°		50°	
		品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)
ホワイト	精肉	SP18ME-15STW	2200lm	SP18ME-25STW	2200lm	SP18ME-50STW	2050lm
	鮮魚	SP18FI-15STW	2050lm	SP18FI-25STW	2150lm	SP18FI-50STW	2000lm
	野菜・青果	SP18VG-15STW	2200lm	SP18VG-25STW	2300lm	SP18VG-50STW	2100lm
	ベーカリー・惣菜	SP18DE-15STW	1900lm	SP18DE-25STW	2200lm	SP18DE-50STW	2050lm
ブラック	精肉	SP18ME-15STB	2046lm	SP18ME-25STB	2068lm	SP18ME-50STB	1661lm
	鮮魚	SP18FI-15STB	1907lm	SP18FI-25STB	2021lm	SP18FI-50STB	1620lm
	野菜・青果	SP18VG-15STB	2046lm	SP18VG-25STB	2162lm	SP18VG-50STB	1701lm
	ベーカリー・惣菜	SP18DE-15STB	1767lm	SP18DE-25STB	2068lm	SP18DE-50STB	1661lm

(※1)保証値ではありません。

安全に関するご注意

- この器具は屋内専用で、5~35°C・湿度10~85%の範囲でご使用下さい。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離して下さい。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離れてご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。
- 一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。光学性能に影響を与える場合があります。)

No	部品名	材質	数量	備考	屋内ライティングダクト取付専用			特記事項
7	固定レバー	ポリカーボネート	1		電源接続	ライティングダクト用プラグ		
6	ダクトレバー	ポリカーボネート	1		定格電圧	100V		
5	電源本体	ポリカーボネート	1		消費電力	23.4W	入力電流	242mA
4	アーム	ポリカーボネート	1		周波数	50/60Hz		作成日
3	LEDレンズ	ポリカーボネート	1		器具質量	0.84kg		初回作成日 2020年 6月 2日
2	灯具本体	ポリカーボネート	1		作成	検図	承認	アイリスオーヤマ株式会社
1	ヒートシンク	アルミ	1		千葉	尾形	八巻	