

安全上のご注意																
警告 <p>1. 本器具は下向照射専用です。それ以外の取付けをされると、浸水による感電や器具落下的原因となります。 2. 次の場所では、使用できません。 ・露圏気温度が35°Cを超える場所。 ・海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地。 ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所。 ・プールや浴室などの高湿露圏内。 ・粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所。 ・風速60m/sを超える強風の吹くおそれのある場所。 ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。 ・冠水のおそれがある場所。 ・器具上に枯葉、ごみ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所。 ・人がぶら下がったり、引張ったり、押したりするような場所。 3. 自動点滅器上への積雪や器具の氷結は、誤動作や故障の原因となります。 積雪地域での設置は、こまめに雪や氷を除去して下さい。 4. 万が一、グローブが破損した場合には、必ず器具交換をしてください。 そのまま使用しますと機能を維持することができなく、早期寿命となります。</p>																
<p>アース端子位置 器具取付角度 8×45 角穴 バンド取付用 口出線器具外 500mm</p>																
<p><使用上の注意></p> <ul style="list-style-type: none"> LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。 照射距離が近いときや照射面の種類によって、光ムラが気になる場合がありますが、ご了承ください。 取付けには下表の取付金具が必要ですので、別途ご用意ください。 																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>取付場所</th> <th colspan="2">推奨取付バンド(別売)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Φ60~130</td> <td colspan="2">SFT-N206同等品</td> </tr> <tr> <td>Φ195~370</td> <td colspan="2">IBT-212同等品</td> </tr> <tr> <td>Φ130~195</td> <td colspan="2">IBT-308同等品</td> </tr> <tr> <td>Φ195~350</td> <td colspan="2">IBT-312同等品</td> </tr> </tbody> </table>		取付場所	推奨取付バンド(別売)		Φ60~130	SFT-N206同等品		Φ195~370	IBT-212同等品		Φ130~195	IBT-308同等品		Φ195~350	IBT-312同等品	
取付場所	推奨取付バンド(別売)															
Φ60~130	SFT-N206同等品															
Φ195~370	IBT-212同等品															
Φ130~195	IBT-308同等品															
Φ195~350	IBT-312同等品															
保護等級	IP44	受圧面積	上面 0.01 m ² 側面 0.02 m ²													
電気的特性		定格周波数	50/60Hz													
		定格電圧	AC100V	AC200V												
		定格入力電流	0.082A	0.041A												
		定格消費電力	8.1W													
電力会社申請入力		8.2VA														
特記事項																

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ASA樹脂	白色
2	グローブ	1	PMMA(アクリル樹脂)	透明(一部半透明)
3	LEDモジュール	1	-	昼白色 Ra85
4	電源ユニット	1	-	-
5	口出線	2	ビニル絶縁電線H1V0.9mm ²	電圧600V
6	アーム	1	SUS	-
7	自動点滅器	1	-	-
質量	図法	単位	品名	LED防犯灯
0.50kg	三角法	mm		
作成	検図	承認	品番	IRLDBH10A-V3
図番				
笠嶋	峯田	八巻		アイリスオーヤマ株式会社