



※IRLDDL32シリーズとレンズ共有の為、8個のレンズは使用していません。

＜可動範囲＞

色温度 (※1)	15°		25°		50°	
	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)
5000K	SP24N-15MUB	3240lm	SP24N-25MUB	3105lm	SP24N-50MUB	2970lm
4000K	SP24W-15MUB	2970lm	SP24W-25MUB	2880lm	SP24W-50MUB	2745lm
3500K	SP24WW-15MUB	2880lm	SP24WW-25MUB	2790lm	SP24WW-50MUB	2700lm
3000K	SP24L30-15MUB	2790lm	SP24L30-25MUB	2700lm	SP24L30-50MUB	2610lm
2700K	SP24L27-15MUB	2700lm	SP24L27-25MUB	2610lm	SP24L27-50MUB	2475lm

(※1)保証値ではありません。

安全に関するご注意

- この器具は屋内専用で、5～35℃・湿度10～85%の範囲でご使用下さい。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や使用直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離して下さい。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が使い場合、光ムラが発生する場合があります。

LED
専用

No.	部品名	材質	数量	備考			
8	ハーネス	—	1				
7	スイッチレバー	ポリカーボネート	1		屋内配線ダクト取付専用		
6	レバー	ポリカーボネート	2		電源接続	配線ダクト用プラグ	特記事項 ・演色性 Ra85以上 ・近接照射限度 0.3m ・設計寿命 約40,000時間
5	電源ケース	アルミ	1	黒塗装	定格電圧	100V	
4	アーム	アルミダイキャスト	1	黒塗装	消費電力	36.5W	作成日
3	LEDレンズ	ポリカーボネート	1		周波数	50/60Hz	
2	フレーム	アルミダイキャスト	1	黒塗装	器具質量	約 2.5kg	初回作成日 2013年 9月30日
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒塗装	作成	検図	
					高橋	高橋	奥村

アイリスオーヤマ株式会社