



色温度 (※1)	15°		25°		50°	
	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)
5000K	SP12N-15MUB	1665lm	SP12N-25MUB	1530lm	SP12N-50MUB	1440lm
4000K	SP12W-15MUB	1575lm	SP12W-25MUB	1440lm	SP12W-50MUB	1377lm
3500K	SP12WW-15MUB	1530lm	SP12WW-25MUB	1395lm	SP12WW-50MUB	1350lm
3000K	SP12L30-15MUB	1485lm	SP12L30-25MUB	1350lm	SP12L30-50MUB	1305lm
2700K	SP12L27-15MUB	1440lm	SP12L27-25MUB	1305lm	SP12L27-50MUB	1170lm

(※1)保証値ではありません。

△ 安全に関するご注意

- この器具は屋内専用で、5~35°C・湿度10~85%の範囲でご使用下さい。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や使用直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離して下さい。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が使い場合、光ムラが発生する場合があります。

LED
専用

8	ハーネス	—	1					
7	スイッチレバー	ポリカーボネート	1		屋内配線ダクト取付専用			特記事項
6	レバー	ポリカーボネート	1		電源接続	配線ダクト用プラグ		
5	電源ケース	アルミ	1	黒塗装	定格電圧	100V		
4	アーム	アルミダイキャスト	1	黒塗装	消費電力	20.0W		
3	LEDレンズ	ポリカーボネート	1		周波数	50/60Hz		
2	フレーム	アルミダイキャスト	1	黒塗装	器具質量	約 0.9kg		
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒塗装	作成	検査	承認	初回作成日 2013年 9月 30日
No.	部品名	材質	数量	備考	高橋	高橋	奥村	IR アイリスオーヤマ株式会社