



〈可動範囲〉

色温度 (※1)	20°		30°		60°	
	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)
5000K	SP9N-20UCB	675lm	SP9N-30UCB	675lm	SP9N-60UCB	675lm
4000K	SP9W-20UCB	675lm	SP9W-30UCB	675lm	SP9W-60UCB	675lm
3000K	SP9L30-20UCB	585lm	SP9L30-30UCB	585lm	SP9L30-60UCB	585lm
2700K	SP9L27-20UCB	585lm	SP9L27-30UCB	585lm	SP9L27-60UCB	585lm

(※1)保証値ではありません。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は屋内専用で、5~35℃・湿度10~85%の範囲でご使用下さい。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や使用直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離して下さい。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が使い場合、光ムラが発生する場合があります。

LED
専用

8	ハーネス	—	1					
7	スイッチレバー	ポリカーボネート	1		屋内配線ダクト取付専用			特記事項 ・演色性 Ra85以上 ・近接照射限度 0.3m ・設計寿命 約40,000時間
6	レバー	ポリカーボネート	1		電源接続	配線ダクト用プラグ		
5	電源ケース	アルミ	1	黒塗装	定格電圧	100V		
4	アーム	アルミダイキャスト	1	黒塗装	消費電力	13.0W		
3	LEDレンズ	ポリカーボネート	1		周波数	50/60Hz		作成日
2	フレーム	アルミダイキャスト	1	黒塗装	器具質量	約 0.7kg		初回作成日 2013年 9月18日
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒塗装	作成	検図	承認	アイリスオーヤマ株式会社
No.	部品名	材質	数量	備考	高橋	高橋	奥村	