



色温度 (※1)	15°		25°		50°	
	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)
5000K	SP36N-15TWW	2300lm x2	SP36N-25TWW	2300lm x2	SP36N-50TWW	2250lm x2
4000K	SP36W-15TWW	2250lm x2	SP36W-25TWW	2180lm x2	SP36W-50TWW	2140lm x2
3500K	SP36WW-15TWW	2150lm x2	SP36WW-25TWW	2100lm x2	SP36WW-50TWW	2080lm x2
3000K	SP36L30-15TWW	2100lm x2	SP36L30-25TWW	2050lm x2	SP36L30-50TWW	2000lm x2
2700K	SP36L27-15TWW	2000lm x2	SP36L27-25TWW	2000lm x2	SP36L27-50TWW	1900lm x2

(※1)保証値ではありません。

△ 安全に関するご注意

- この器具は屋内専用で、5~35°C・湿度10~85%の範囲でご使用下さい。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や使用直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離して下さい。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。

9	ハーネス	一	2				
8	スイッチレバー(通電側)	ポリカーボネート	1				
7	スイッチレバー	ポリカーボネート	1		屋内ライティングダクト取付専用	特記事項	
6	レバー	ポリカーボネート	2		電源接続 ライティングダクト用プラグ		
5	電源ケース	アルミ	1	白塗装	定格電圧 100V		
4	アーム	アルミダイキャスト	2	白塗装	消費電力 55.5W		
3	LEDレンズ	ポリカーボネート	2		周 波 数 50/60Hz	作成日	
2	フレーム	アルミダイキャスト	2	白塗装	器具質量 2.7kg	初回作成日 2014年 3月17日	
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	2	白塗装	作成 検図 承認		
No	部品名	材 質	数 量	備 考	千葉(俊) 高橋(伸) 金井		アイリスオーヤマ株式会社