


**⚠ 安全に関するご注意**

- ・光を直視しない。点灯中に直視すると目を痛める可能性がある。
- ・使用中・使用直後に触らない。点灯中や消灯直後に、操作部以外は触らない。やけどの原因になる。
- ・器具に物をぶら下げない・カバーをかけない。物をぶら下げたりカバーをすると破損や発火の原因になる。
- ・取り付け場所の真下に可燃物を長期間保管（放置）しない。火災の原因になることがある。
- ・清掃の際は電源を切り器具が冷えてから行う。器具の分解はしない。
- ・電源を切ったあと器具が十分に冷えたことを確認して外側のみ清掃する。中性洗剤以外は使用しない。
- ・器具に水をかけない。器具に向かって下から水をかけない。器具に水が浸入し、故障の原因になる。
- ・定期的に点検する。長期間の連続使用による発煙・発火・感電事故を防ぐため、定期点検を実施する。

**■ 付属品**

・フランジ付木ねじ(2本)



**⚠ 施工場所に適したねじをご用意ください**

**● 電源線穴周辺（壁）の防水処理**

電源線穴周辺は防水シールで処置をしてください。本体の水抜き穴※位置は避けて施工してください。

φ100程度

品番	カラー	色温度	器具光束	消費電力	入力電流	演色性
IRCL10N-CIPLS-BS-P	シルバー	5000K (昼白色)	1020lm	10.4W	0.18A	Ra85
IRCL10N-CIPLB-BS-P	ブラック		1000lm			
IRCL10N-CIPLW-BS-P	ホワイト		1020lm			
IRCL10L-CIPLS-BS-P	シルバー	2700K (電球色)	1000lm	6.3W	0.11A	
IRCL10L-CIPLB-BS-P	ブラック		980lm			
IRCL10L-CIPLW-BS-P	ホワイト		1000lm			
IRCL5N-CIPLS-BS-P	シルバー	5000K (昼白色)	520lm			
IRCL5N-CIPLB-BS-P	ブラック		500lm			
IRCL5N-CIPLW-BS-P	ホワイト		520lm			
IRCL5WW-CIPLS-BS-P	シルバー	3500K (温白色)	500lm			
IRCL5L-CIPLS-BS-P	シルバー	2700K (電球色)	500lm			
IRCL5L-CIPLB-BS-P	ブラック		480lm			
IRCL5L-CIPLW-BS-P	ホワイト		500lm			

**● 取付穴** (裏面スポンジは省略しています) 単位:mm

**⚠ 水抜き穴の準備**

- 水抜き穴は垂直面への取り付け時のみドライバーなどを使用して開口してください。
- 天井面への取り付け時は開口しないでください。
- 開口後は水抜き穴を塞がないように施工してください。

No.	部品名	材質	数量	備考
2	カバー	アクリル	1	乳白
1	本体	AES	1	アクリル塗装

品名	LEDポーチ灯	特記事項
定格電圧	100V	防雨/防湿形 ※取付場所: 天井・壁兼用
周波数	50/60Hz	
器具質量	約0.55kg	変更日 2019年 7月 5日
設計寿命	約40,000時間	作成日 2015年 1月 30日
作成	検図	承認
千葉	谷藤	八巻

