



本体カラー	色温度	15°		25°		50°	
		品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)
ホワイト	精肉	SP12ME-15STW	1650lm	SP12ME-25STW	1700lm	SP12ME-50STW	1550lm
	鮮魚	SP12FI-15STW	1600lm	SP12FI-25STW	1700lm	SP12FI-50STW	1550lm
	野菜・青果	SP12VG-15STW	1750lm	SP12VG-25STW	1800lm	SP12VG-50STW	1650lm
	ベーカリー・惣菜	SP12DE-15STW	1600lm	SP12DE-25STW	1700lm	SP12DE-50STW	1550lm
ブラック	精肉	SP12ME-15STB	1518lm	SP12ME-25STB	1564lm	SP12ME-50STB	1240lm
	鮮魚	SP12FI-15STB	1472lm	SP12FI-25STB	1564lm	SP12FI-50STB	1240lm
	野菜・青果	SP12VG-15STB	1610lm	SP12VG-25STB	1656lm	SP12VG-50STB	1320lm
	ベーカリー・惣菜	SP12DE-15STB	1472lm	SP12DE-25STB	1564lm	SP12DE-50STB	1240lm

(※1)保証値ではありません。

#### △ 安全に関するご注意

- この器具は屋内専用で、5~35°C・湿度10~85%の範囲でご使用下さい。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離して下さい。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

#### 使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。
- 高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきし音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。
- 一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。光学性能に影響を与える場合があります。)

7	固定レバー	ポリカーボネート	1		屋内ライティングダクト取付専用	特記事項
6	ダクトレバー	ポリカーボネート	1		電源接続 ライティングダクト用プラグ	・近接照射限度 0.3m ・設計寿命 30,000時間
5	電源本体	ポリカーボネート	1		定格電圧 100V	
4	アーム	ポリカーボネート	1		消費電力 19.6W 入力電流 201mA	
3	LEDレンズ	ポリカーボネート	1		周波数 50/60Hz	作成日
2	灯具本体	ポリカーボネート	1		器具質量 0.65kg	初回作成日 2020年 6月 2日
1	ヒートシンク	アルミ	1		作成 検図 承認	
No	部品名	材質	数量	備考	千葉 尾形 ハ巻	IR アイリスオーヤマ株式会社