



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、湿気が多い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は日本照明器具工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSB形適合品です。吹込用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。

日本照明工業会
SB形適合品

(使用上のご注意)
 ・LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも発光色、光原色が異なる場合がございます。
 あらかじめご了承下さい。

定格光束	170 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	21.3 lm/W

特記事項 設計寿命40000h LEDモジュール Ra85			品番 R-DLD005LB		
--	--	--	------------------	--	--

部番	部品名	材質・素材厚	数	備考	定格電圧	入力電流	消費電力
5	下面カバー	アクリル板	1	乳白(マット) t2.8	100V	140mA	8W
4	反射板	アルミ板	1	シルバー電解(鏡面)	V	mA	W
3	枠	アルミダイカスト	1	黒塗装(半ツヤ消)	V	mA	W
2	取付金具	ステンレス板	1		LED	電球色(2700K)	尺度
1	本体	鋼板	1	白塗装(半ツヤ消)	配光	1/2照度角 60°	1:3
					器具重量	約0.6kg	

承認	検印	作成
大澤	藤本	茶谷

