





(使用上のご注意)

- LED素子にはバラツキがあるため同一器具内、同一品番でも発光色、光原色が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないで下さい。高温になり火災の恐れがあります。

断熱材施工
不可

器具及び電源は断熱材等と下図のような空間を設けて施工して下さい。



器具光束	固有エネルギー消費効率
1408 lm	70.4 lm/W

埋込穴寸法
150⁺³₋₀

特記事項

- 電源一体型タイプ(100-242V)
- 設計寿命40000h

品番

R-UD20WP01W

					定格電圧	入力電流	消費電力	承認	検印	作成
5	LEDレンズ	P C	1		100 V	201 mA	20 W	新井	佐古	佐藤
4	電源ケース	SGCC-Z18	1		200 V	100 mA	20 W			
3	取付金具	ステンレス	3		242 V	83 mA	20 W			
2	枠	ダイキャスト	1	白色半つや消し	L E D	温白色(3500K)	尺度	ROHM SEMICONDUCTOR		
1	本体	ダイキャスト	1	白色半つや消し	配 光	広角タイプ	1:4			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数	備 考	器具重量	約 1.4 kg				