



本体カラー	光源色	色温度 (※1)	15°		25°		50°	
			品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)
ホワイト	昼白色	5000K	SP12N-15SCW	1860lm	SP12N-25SCW	2020lm	SP12N-50SCW	2120lm
	白色	4000K	SP12W-15SCW	1860lm	SP12W-25SCW	2020lm	SP12W-50SCW	2120lm
	温白色	3500K	SP12WW-15SCW	1800lm	SP12WW-25SCW	1940lm	SP12WW-50SCW	2040lm
	電球色	3000K	SP12L30-15SCW	1760lm	SP12L30-25SCW	1900lm	SP12L30-50SCW	2000lm
ブラック	昼白色	5000K	SP12N-15SCB	1660lm	SP12N-25SCB	1540lm	SP12N-50SCB	1930lm
	白色	4000K	SP12W-15SCB	1660lm	SP12W-25SCB	1540lm	SP12W-50SCB	1930lm
	温白色	3500K	SP12WW-15SCB	1600lm	SP12WW-25SCB	1470lm	SP12WW-50SCB	1860lm
	電球色	3000K	SP12L30-15SCB	1570lm	SP12L30-25SCB	1440lm	SP12L30-50SCB	1820lm

(※1)保証値ではありません。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は屋内専用で、5~35°C・湿度10~85%の範囲でご使用下さい。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や使用直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離して下さい。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

No	部品名	材質	数量	備考	屋内ライティングダクト取付専用			特記事項 ・演色性 Ra85 ・近接照射限度 0.3m ・設計寿命 40,000時間
7	固定レバー	ポリカーボネート	1		電源接続	ライティングダクト用プラグ		
6	ダクトレバー	ポリカーボネート	1		定格電圧	100V		
5	電源本体	ポリカーボネート	1		消費電力	20.0W	入力電流 200mA	
4	アーム	ポリカーボネート	1		周波数	50/60Hz		
3	LEDレンズ	ポリカーボネート	1		器具質量	0.58kg		
2	灯具本体	ポリカーボネート	1		作成	検図	承認	
1	ヒートシンク	アルミ	1		酒井	岸本	八巻	
								作成日 2020年 7月14日
								初回作成日 2017年10月17日
								アイリスオーヤマ株式会社