



本体カラー	光源色	色温度 (※1)	15°		25°		50°	
			品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)
ホワイト	昼白色	5000K	SP18N-15SCW	2240lm	SP18N-25SCW	2450lm	SP18N-50SCW	2610lm
	白色	4000K	SP18W-15SCW	2240lm	SP18W-25SCW	2450lm	SP18W-50SCW	2610lm
	温白色	3500K	SP18WW-15SCW	2200lm	SP18WW-25SCW	2400lm	SP18WW-50SCW	2550lm
	電球色	3000K	SP18L30-15SCW	2150lm	SP18L30-25SCW	2350lm	SP18L30-50SCW	2500lm
ブラック	昼白色	5000K	SP18N-15SCB	2020lm	SP18N-25SCB	1720lm	SP18N-50SCB	2380lm
	白色	4000K	SP18W-15SCB	2020lm	SP18W-25SCB	1720lm	SP18W-50SCB	2380lm
	温白色	3500K	SP18WW-15SCB	1980lm	SP18WW-25SCB	1680lm	SP18WW-50SCB	2320lm
	電球色	3000K	SP18L30-15SCB	1940lm	SP18L30-25SCB	1650lm	SP18L30-50SCB	2280lm

(※1)保証値ではありません。

△ 安全に関するご注意

- この器具は屋内専用で、5~35°C・湿度10~85%の範囲でご使用ください。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や使用直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離してください。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。
高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがあります。
故障や異常ではありません。

7	固定レバー	ポリカーボネート	1		屋内ライティングダクト取付専用	特記事項
6	ダクトレバー	ポリカーボネート	1		電源接続 ライティングダクト用プラグ	・演色性 Ra85 ・近接照射限度 0.3m ・光束維持時間 40,000時間
5	電源本体	ポリカーボネート	1		定格電圧 AC100V	
4	アーム	ポリカーボネート	1		消費電力 25.0W 入力電流 250mA	
3	LEDレンズ	PMMA	1		周 波 数 50/60Hz	変更日 2025年02月14日
2	灯具本体	ポリカーボネート	1		器具質量 0.7kg	作成日 2017年10月17日
1	ヒートシンク	アルミ	1		作成 検図 承認	
No.	部品名	材質	数量	備考	酒井 岸本 ハ巻	アイリスオーヤマ株式会社