



本体カラー	光源色	色温度 (※1)	21°		25°		50°	
			品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)	品番	器具光束(※1)
ホワイト	昼白色	5000K	SP18N-15SCW-CC	1859lm	SP18N-25SCW-CC	2032lm	SP18N-50SCW-CC	2162lm
	白色	4000K	SP18W-15SCW-CC	1770lm	SP18W-25SCW-CC	1934lm	SP18W-50SCW-CC	2058lm
	温白色	3500K	SP18WW-15SCW-CC	1732lm	SP18WW-25SCW-CC	1894lm	SP18WW-50SCW-CC	2015lm
	電球色	3000K	SP18L30-15SCW-CC	1613lm	SP18L30-25SCW-CC	1763lm	SP18L30-50SCW-CC	1875lm
ブラック	昼白色	5000K	SP18N-15SCB-CC	1673lm	SP18N-25SCB-CC	1422lm	SP18N-50SCB-CC	1967lm
	白色	4000K	SP18W-15SCB-CC	1593lm	SP18W-25SCB-CC	1354lm	SP18W-50SCB-CC	1873lm
	温白色	3500K	SP18WW-15SCB-CC	1559lm	SP18WW-25SCB-CC	1326lm	SP18WW-50SCB-CC	1834lm
	電球色	3000K	SP18L30-15SCB-CC	1452lm	SP18L30-25SCB-CC	1234lm	SP18L30-50SCB-CC	1706lm

(※1)保証値ではありません。

**△ 安全に関するご注意**

- この器具は屋内専用で、5~35°C・湿度10~85%の範囲でご使用ください。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や使用直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離してください。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

**使用上のご注意**

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。  
高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがあります。  
故障や異常ではありません。

7	固定レバー	ポリカーボネート	1		屋内ライティングダクト取付専用	特記事項
6	ダクトレバー	ポリカーボネート	1		電源接続 ライティングダクト用プラグ	・演色性 Ra95 ・近接照射限度 0.3m ・光束維持時間 40,000時間
5	電源本体	ポリカーボネート	1		定格電圧 AC100V	
4	アーム	ポリカーボネート	1		消費電力 25.0W 入力電流 250mA	
3	LEDレンズ	PMMA	1		周 波 数 50/60Hz	変更日 2025年02月14日
2	灯具本体	ポリカーボネート	1		器具質量 0.7kg	作成日 2017年12月06日
1	ヒートシンク	アルミ	1		作成 検図 承認	
No.	部品名	材質	数量	備 考	野澤 尾形 八巻	アイリスオーヤマ株式会社