



品番	光源色	器具光束 (lm) <small>(※1)</small>	リング	1/2 ビーム角
SP21FI-MSCW	鮮魚	2100	ノーマル	21°
SP20VG-MSCW	野菜	2000		
SP20DE-MSCW	ベーカリー・惣菜	2000		
SP22FI-WSCW	鮮魚	2200		30°
SP21VG-WSCW	野菜	2100		
SP21DE-WSCW	ベーカリー・惣菜	2100		

(※1)保証値ではありません。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は屋内専用で、5～35℃・湿度10～85%の範囲でご使用下さい。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離して下さい。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

- 粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所では使用しないでください。器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

No	部品名	材質	数量	備考	屋内ライティングダクト取付専用			特記事項
7	固定レバー	ポリカーボネート	1		電源接続	ライティングダクト用プラグ		・近接照射限度 0.3m ・設計寿命 30,000時間
6	ダクトレバー	ポリカーボネート	1		定格電圧	AC100V		
5	電源本体	ポリカーボネート	1		消費電力	25.0W	入力電流	244mA
4	アーム	ポリカーボネート	1		周波数	50/60Hz		変更日
3	LEDレンズ	ポリカーボネート	1		器具質量	0.89kg		作成日
2	灯具本体	ポリカーボネート	1		作成	検図	承認	2020年 06月 29日
1	ヒートシンク	アルミ	1		島山	土居	八巻	アイリスオヤマ株式会社