


〈組合せ・基本特性〉

品番	光源色	色温度	器具光束	消費電力	入力電流
KCLA20N40	昼白色	5000K	2000lm	12.4W	148mA
KCLA20WW40	温白色	3500K	1840lm		
KCLA20L40	電球色	2700K	1600lm		
KCLA40N40	昼白色	5000K	4000lm	24.7W	270mA
KCLA40WW40	温白色	3500K	3680lm		
KCLA40L40	電球色	2700K	3400lm		

■ 付属品

・アダプター



■ 取り付け可能な配線器具




角型引掛シーリング
(付属していません)

⚠ 安全に関するご注意

- 器具を改造したり、部品交換しないでください。(器具落下・感電・火災の原因)
- 調光器による調光使用はできません。(破損や発煙の原因)
- 可燃物で覆ったり、被せたり、近づけないでください。(火災の原因)
- 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- 交流100Vで使用してください。(火災・感電の原因)
- 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 施工後、器具を回転させないでください。(器具の変形)
- 安全上、LED光源を直視しないでください。(目の痛みの原因)
- 点灯中、及び消灯直後は、器具にさわらないでください。(やけどの原因)
- 破損器具は使用しないでください。(落下の原因)
- 温度の高い場所で使用しないでください。(火災の原因)
- 温度が高くなる機器を近くに置かないでください。(器具故障の原因)
- 清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。(器具やカバーの変形、火災の原因)
- 屋外や湿気が多い場所で使用しないでください。(故障や感電の原因)
- 器具を水洗いしないでください。(火災・感電の原因)
- 取付には平らな部分が100×1500mm以上必要です。


● 次のような場所には取り付けられない

本製品は天井取り付け専用です。指定以外の場所に取り付けると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。



● 次のような配線器具には取り付けられない

火災や感電・落下によるけがの原因となります。配線器具の交換は、販売店・工事店に依頼してください。(配線器具の交換は資格が必要です)



【ご使用上の注意】

- 器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常はなくても劣化は進行します。
- LED光源にはばらつきがあるため、同じ形式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。(雑音が入る時はランプから1m以上離れてご使用ください。)
- 赤外線リモコン方式の機器(テレビやエアコンなど)やワイヤレス機器の近くで点灯しますと、リモコンが作動しにくくなります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。

⚠ 警告

調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換してください。

火災のおそれがあります。



◎ 調光器の取り外しが必要です。(取り外しには資格が必要です)

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	キッチンシーリング	特記事項	
5	スポンジ		2		取付場所	屋内水平天井直付専用	・設計寿命 約40,000時間 ・演色性 Ra85	
4	アダプター	-	1	付属品	電源接続	アダプター		
3	電源ユニット	-	1	LEDユニット内蔵	定格電圧	AC100V	変更日	
2	LEDユニット	-	1	同梱包	器具質量 (ユニット含)	1.8kg	定格周波数 50/60Hz	作成日 2020年 07月 01日
1	本体	CGC鋼板	1	白色塗装	作成	検図	承認	アイリスオーヤマ株式会社
No.	部品名	材質	数量	備考	富山	尾形	八巻	