



品番	光源色	色温度 (K) ^(※1)	器具光束 (lm) ^(※1)	L (mm)	質量 (g)	消費電力 (W)	定格電流 (A)	最大連続台数 (台)
KS90SK57TUSK	昼光色	5700	600	780	72	5.4	0.225	5
KS90SK30TUSK	電球色	3000	560					
KS120SK57TUSK	昼光色	5700	750	1080	94	6.8	0.285	5
KS120SK30TUSK	電球色	3000	720					

(※1)保証値ではありません。

⚠安全に関するご注意

- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。取付には電気工事の有資格者が、電気設備の技術基準、内線規定などの法令や条例に従い実施してください。施工に不備があると、落下、感電、火災の原因になります。
- 器具を改造しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では、使用しないでください。火災の原因となります。
- 最大連続数を超えて器具を連結しないでください。器具を連結する際は、決められた最大連続数内で連結してください。最大連続数を超えると、電源コードへ負担がかかり、火災の原因になります。
- 調光器具(ライトコントロール)を使用しないでください。調光器との併用はできません。破損、不点灯、発火の原因になります。
- 直流電源装置は適合品を使用してください。必ず適合する直流電源装置(ACアダプター)を使用してください。電源電圧DC24Vであることを確認してから、照明器具に接続してください。給電が正しくないと、故障、短寿命、火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電、火災の原因になります。
- 器具を改造しないでください。落下、感電、火災の原因となります。

使用上のご注意

- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- マグネットを磁気の影響を受けやすいものに近づけないでください。磁気記録媒体(録音、録画テープ、磁気ディスク)などの記録内容が消えたり、電子機器の動作に影響を与えることがあります。またマグネットを心臓ペースメーカー本体近くに近づけないでください。体調不調の原因になることがあります。
- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。
- 一般屋内でご使用の場合でも、オイルミストが発生するところ、メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれる場合があります。)光学性能に影響を与える場合があります。
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

5	給電コネクタ	-	1		特記事項 ・演色性 Ra85 ・設計寿命 40,000時間			品名	什器用LED棚下照明器具 (超薄型タイプ)
4	マグネット	ネオジム	3		定格電圧	DC24V	変更日		
3	エンドパーツ	ポリカーボネイト	1		作成	検 閲	承認	作成日 2020年 11月 26日	
2	透明樹脂カバー	ポリカーボネイト	1		古澤	土居	八巻	アイリスオーヤマ株式会社	
1	本体	ポリカーボネイト	1						
No.	部品名	材質	数量	備考					