更新日　2023.04.28
作成日　2020.05.22

ECOHiLUX 高天井用LED照明 HX-Rシリーズ

※照明器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書をお読みください。

屋内用









※落下防止ワイヤーを、ナット、ばね座金、
平座金でM10ボルトに固定する



	部品名	数量	材質	備考
1	本体ステー	4	鋼板	アクリル樹脂焼付塗装(黒)
2	電源ボックス	2	アルミ	アクリル樹脂焼付塗装(銀)
3	取付板	2	アルミ	アクリル樹脂焼付塗装(銀)
4	アーム	1	鋼板	アクリル樹脂焼付塗装(黒)
5	ヒートシンク	2	アルミ	白アルマイト
6	LEDモジュール	2	–	
7	リフレクター	2	ポリカーボネート	白
8	カバー	2	アクリル	透明
9	端子台カバー	1	アルミ	アクリル樹脂焼付塗装(銀)
10	落下防止ワイヤー	2	ステンレスΦ1.5	500mm
11	連結金具	2	鋼板	アクリル樹脂焼付塗装(黒)
12	配線カバー	1	アルミ	アクリル樹脂焼付塗装(銀)
13	無線モジュール	1		

■器具の取り付け

取付面に下図取付寸法でM10スタッドボルトを施工して下さい。



●器具を密閉された場所に取り付けない
短寿命・火災の原因になります。





⚠ 安全上のご注意

●この器具は屋内専用です。防湿形ではありません。直接雨水、風の当たる場所、湿気の多い場所には取り付けないでください。水滴や湿気の侵入により絶縁不良となり、漏電や感電の原因になります。
●器具に過剰な力がかかる場所や振動・衝撃のかかる場所には取り付けないでください。破損や落下により、けがの原因になります。
●酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、さびやすい場所には取り付けないでください。腐食や落下の原因になります。
●メッキ工場などのように、硫黄成分を含むガス・蒸気・液体にさらされるおそれのある場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。
●粉塵やオイルミスト、引火性ガス・虫の発生する場所には取り付けないでください。発熱・発煙・発火の原因になります。
●この器具は天井直付専用器具です。鉛直下向き以外では使用しないでください。指定された取り付け方法以外で設置すると、天井材の破損や器具の落下の原因となります。
●器具には必ず付属の落下防止ワイヤーを使用し、重さに耐えられる躯体や器具に固定してください。器具落下による事故の原因になります。
●適正温度（－２０～４０℃）で使用してください。一時的に５０℃まで上昇する場所でも使用可能ですが、継続使用すると短寿命や光束低下、火災の原因になります。
●器具の送り容量は１５Ａ以下です。容量を超えると、発熱・火災の原因になります。
●被照射物と1m以上離してください。近すぎると照射物の変色・変形・火災の原因になります。
●器具の取り付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。取付けに不備があると火災、感電、器具落下、ケガのおそれがあります。

使用上のご注意

●LED、電源装置は標準組込みです。
LEDユニットだけの交換はできません。予めご了承ください。
●LED素子には明るさ、光色にバラツキがあります。同じ品番の商品でも明るさ、光色が異なる場合があります。予めご了承ください。
●LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
●点滅を繰り返すなど、正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。加熱や発煙の原因になります。
●設置場所の環境に応じて定期的に点検・清掃を行なってください。点灯せずに長時間使い続けると、まれに発煙・感電・落下などに至る場合があります。
●ランプには寿命があります。設置して10年経つと外観に異常がなくても劣化は進行します。点検交換をお勧めします。
●照明器具の電源は、高ワットの動力源（モーター）やインバーター等の製品と回路を分けてください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
●防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
●アイリスオーヤマ製無線調光システム「LiCONEX」を使用してください。
LiCONEX用ベースモジュール（親機）と組み合わせてご使用ください。

■ 仕様（ta＝25℃）

品番	ビーム角(度)	色温度(K)	光源色	全光束(lm) ※2			定格入力電流(A) ※2			定格消費電力(W) ※2			演色性(Ra)	定格入力電圧(V)	周波数(Hz)	調光範囲	使用温度範囲(℃)	設計寿命(h)
				100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V						
HXR200-300DL-W-B-LI/C	120	6500	昼光色	30,100	30,500	30,100	1.72	0.84	0.70	167.2	166.4	162.9	75	AC100～242	50/60	5%～100%	-20℃～+40℃	60,000 ※1
		5000	昼白色	30,700	31,000	30,500	1.72	0.84	0.70	172.0	166.0	166.0						
		4000	白色	27,000	27,200	26,800	1.51	0.74	0.62	157.8	146.5	153.0						
		3500	温白色	25,500	25,700	25,300	1.44	0.71	0.60	153.6	140.2	148.9						
		3000	電球色	22,800	22,900	22,500	1.34	0.66	0.56	147.3	130.2	143.1						
		2700	電球色	21,300	21,500	21,200	1.30	0.65	0.54	147.3	127.1	144.0						

※1 寿命は光束が85%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※2 調光により全光束、入力電流、消費電力の数値が変わります。ご承知おきください。

質量	図法	単位	品名	高天井用LED照明（HX-Rシリーズ）
5.2kg	第三角法	mm		
作成	検図	承認	品番	HXR200-300DL-W-B-LI/C
波多江	笹嶋	八巻	アイリスオーヤマ株式会社	