



品番	本体カラー	1/2 ビーム角	光源色	色温度 (※1)	器具光束 (※1)	品番	本体カラー	1/2 ビーム角	光源色	色温度 (※1)	器具光束 (※1)
SP30DL-25SCW	白	25°	昼光色	6000K	2030lm	SP30DL-50SCW	白	55°	昼光色	6000K	2190lm
			昼白色	5000K	2110lm				昼白色	5000K	2280lm
			白色	4000K	2225lm				白色	4000K	2400lm
			温白色	3500K	2150lm				温白色	3500K	2320lm
			電球色	3000K	1970lm				電球色	3000K	2120lm
			電球色	2700K	1900lm				電球色	2700K	2050lm
SP30DL-25SCB	黒	25°	昼光色	6000K	1430lm	SP30DL-50SCB	黒	55°	昼光色	6000K	1950lm
			昼白色	5000K	1480lm				昼白色	5000K	2030lm
			白色	4000K	1560lm				白色	4000K	2138lm
			温白色	3500K	1510lm				温白色	3500K	2060lm
			電球色	3000K	1380lm				電球色	3000K	1890lm
			電球色	2700K	1340lm				電球色	2700K	1830lm

(※1)保証値ではありません。調色により光束値、消費電力が変わります。予めご了承ください。

安全に関するご注意

- この器具は屋内専用で、5~35°C・湿度10~85%の範囲でご使用ください。
- 点灯時、光を直射しないでください。目を痛める可能性があります。
- 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、30cm以上離して下さい。照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。

使用上のご注意

- アイリスオーヤマ無線調光システム「ライコネックス」を使用してください。ライコネックス用ベースモジュール(親機)と組み合わせてご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。
- 粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所では使用しないでください。器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。

8	アドレスキー	ポリカーボネート	1		屋内ライティングダクト取付専用			特記事項 ・近接照射限度 0.3m ・設計寿命 40,000時間 ・演色性 Ra95 ・LICONEX調光対応(調光範囲:5~100%)
7	固定レバー	ポリカーボネート	1		電源接続	ライティングダクト用プラグ		
6	ダクトレバー	ポリカーボネート	1		定格電圧	AC100V		
5	電源ボックス	ポリカーボネート	1		消費電力 ^{※1}	33W	入力電流 ^{※1} 0.33A	
4	アーム	ポリカーボネート	1		周波数	50/60Hz		
3	LEDレンズ	ポリカーボネート	1		器具質量	1.2kg		
2	本体	ポリカーボネート	1		作成	検図	承認	
1	ヒートシンク	アルミ	1		茂木	谷藤	八巻	
No.	部品名	材質	数量	備考				アイリスオーヤマ株式会社